

GMINA LUBACZÓW
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
NIP:7931505013, R:650900654

**PROPOZYCJA
PLANU AGLOMERACJI
ZAŁUŻE GMINA LUBACZÓW**

powiat lubaczowski

województwo podkarpackie

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.07.2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Dz. U z 2010r., Nr 137, poz.922.
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr. IK. I R – II -7334/30/00 z dnia 29.11.2000r.
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr. IKiR-7335/11/07 z dnia 28.04.2008r.
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr. IKiR-7335/01/08 z dnia 26.05.2008r.
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr. IKiR-7335/03/08 z dnia 29.05.2008r.
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr. IKiR-7335/02/08 z dnia 26.05.2008r.

Wielkość aglomeracji „Załuże” o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 4762 zawarta w Rozporządzeniu Nr 113/2006 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2006r. obejmuje miejscowości:

- Antoniki, Bałaje, Basznię Dolną, Basznię Górną, Mokrzyce, Piastowo, Podlesie, Tymce, Załuże – Gmina Lubaczów,
 - Dachnów – Gmina Cieszanów,
- z oczyszczalnią ścieków w Załużu.
Gminą wiodącą jest gmina Lubaczów.

Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wynika, że jest opracowywany projekt techniczny sieci kanalizacji tłocznej, który umożliwi skierowanie ścieków sanitarnych z miejscowości Dachnów do oczyszczalni ścieków w Cieszanowie. W związku z powyższym zachodzi konieczność aktualizacji wielkości RLM aglomeracji Załuże, poprzez przedstawienie przez Gminę Lubaczów nowej propozycji planu przedmiotowej aglomeracji. Podstawę wyznaczania obszaru i granic nowej aglomeracji Załuże stanowią decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie których Gmina uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Część opisowa

W skład proponowanej aglomeracji Załuże wchodzi następujące miejscowości:

Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, część Basznia Górnej, część Młodowa, - ul. Pilipy, Mokrzyca, Piastowo i Załuże.

a) Długości i rodzaje kanalizacji sanitarnej istniejącej.

- długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej: 62,615 km, kanalizacja grawitacyjna i tłoczna,

b) Liczba mieszkańców obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji ; **2.367 osoby.**

c) Liczba mieszkańców planowanych do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji: **80 osób.**

d) Liczba turystów obsługiwanych przez istniejącą sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków na terenie aglomeracji: **62 osoby**,

e) Liczba RLM dla całej aglomeracji wynosi: **2.509 RLM**,

f) Opis gospodarki ściekowej:

Na obszarze Gminy Lubaczów wyznaczono jedną aglomerację. Miejscowości zlokalizowane na obrzeżach miasta Lubaczowa tj. Dąbków, Opaka, Lisie Jamy, Wólka Krowicka, Młodów i Karolówka o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 3458 osób włączono w skład aglomeracji Lubaczów z oczyszczalnią ścieków w mieście Lubaczów. Pozostałe miejscowości tj: Budomierz, Dąbrowa, Krowica Lasowa, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Borowa Góra, Szczutków, Tymce, część Baszni Górnej i Podlesie nie są ujęte w granicach istniejących aglomeracji.

g) Dane oczyszczalni ścieków:

- Nazwa: Załuże
- Lokalizacja: Załuże 361, 37-600 Lubaczów,
- Nazwa odbiornika:
 - I rzędu: Wisła,
 - II rzędu: San,
 - III rzędu: Lubaczówka,
 - Bezpośredni odbiornik: Sołotwa.
- Ścieki z aglomeracji Załuże prowadzone są do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Załuże, której przepustowość wynosi $Q_{d\dot{s}r} = 250 \text{ m}^3/\text{d}$ co odpowiada 2065 RLM.
- Średniodobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Załuże; $135 \text{ m}^3/\text{d}$,
- Skład jakościowy ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji Załuże na koniec 2013r.:

Rodzaj wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni	Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń
BZT ₅ (mgO ₂ /l)	375
ChZT (mgO ₂ /l)	702,75
Zawiesina ogólna (mg/l)	275

- Skład jakościowy ścieków komunalnych odpływających z oczyszczalni ścieków na koniec 2013r.:

Rodzaj wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni	Średnie roczne wartości wskaźników zanieczyszczeń
BZT ₅ (mgO ₂ /l)	13
ChZT (mgO ₂ /l)	72,50
Zawiesina ogólna (mg/l)	14,95

- Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji Załuże; 0,

- Planowana równoważna liczba mieszkańców dla aglomeracji Załuże to; **2.509 osób**, jest zasadna, ponieważ tyle wynosi liczba rzeczywistych mieszkańców i turystów w aglomeracji.

h) Na terenie przedmiotowej aglomeracji nie ma ustanowionych stref ochrony ujęcia wody.

i) Na terenie aglomeracji znajduje się główny zbiornik wód podziemnych (GZWP-428) „Dolina Kopalna Biłgoraj – Lubaczów „

j) Część terenu aglomeracji Załuże, (część miejscowości Basznia Górna) leży w granicach obszarów Natura 2000.

k) Na obszarze aglomeracji nie ma ustanowionych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

l) Na terenie aglomeracji nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Długość sieci istniejącej

Z uwagi na fakt, iż na terenie aglomeracji „Załuże” jest istniejąca sieć kanalizacyjna nie jest konieczne określenie wskaźnika długości sieci.

1. Zlewnia Antoniki:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 4,375 km,
- ilość przyłączy 54,
- materiał: PVC Ø 160 mm,
- ilość przepompowni ścieków 1 szt.

2. Zlewnia Bałaje:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 4,723 km,
- ilość przyłączy 29
- materiał PVC
- ilość przepompowni ścieków 2 szt.

3. Zlewnia Basznia Dolna- Młodów, ul. Pilipy:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 17,702 km
- ilość przyłączy 174,
- materiał PVC,
- ilość przepompowni ścieków 7 szt.

4. Zlewnia Piastowo:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – 4,456 km,
- ilość przyłączy 42,
- materiał PVC
- ilość przepompowni ścieków 2 szt.

5. Zlewnia Mokrzyca – Załuże:

- długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 31,359 km,
- ilość przyłączy 196,
- materiał PVC,
- ilość przepompowni ścieków 8 szt.


WÓJT
mgr Wiesław Kapel