

Parametry źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza

I. Wydział Produkcji Mediów Technologicznych

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora u wylotu [m]	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* [m/s]	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K]	Czas pracy emitora [h/rok]
1.	Z-6/EC II/2	40,0	1,6	12,2	438	spalanie gazu 8 000
						spalanie oleju opałowego 400
2.	Z-6/EC II/3	40,0	1,6	12,2	438	spalanie gazu 7 000
						spalanie oleju opałowego 400
3.	Z-6/EC II/4	40,0	1,6	12,2	438	spalanie gazu 7 000
						spalanie oleju opałowego 400
4.	Z-6/EC II/5	40,0	1,6	12,2	438	spalanie gazu 8 000
						spalanie oleju opałowego 400
5.	EC-II/E6	12,0	0,2	0,0 zadaszony	293	300
6.	PI/E/ E1	2,80	0,4	0,0 poziomy	293	750
7.	PI/ES/E1	3,30	0,2	0,0 poziomy	293	100
8.	PI/ES/E2	3,30	0,2	0,0 poziomy	293	100

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

II. Wydział Produkcji Mieszanek (BT-1).

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica emitora u wylotu (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K)	Czas pracy emitora (h/rok)
1.	Z-1/W1/1	21,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8100
2.	Z-1/W1/2	21,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8100
3.	Z-1/W1/3	21,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8100
4.	Z-1/W1/4	21,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8100
5.	Z-1/W1/19	22,5	1,0	0,0 zadaszony	293	8100
6.	Z-1/W1/22	22,5	1,0	0,0 zadaszony	293	8100
7.	Z-1/W1/101	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/102	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/103	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/104	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/105	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/106	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/107	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/108	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/109	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/110	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/111	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
	Z-1/W1/112	31,5	1,0	0,0 zadaszony	293	4200
8.	Z-1/W1/131	21,0	0,63	3,3	293	8100
9.	Z-1/W1/132	21,0	0,63	3,3	293	8100
10.	Z-1/W1/133	21,0	0,63	3,3	293	8100
11.	Z-1/W1/134	21,0	0,63	3,3	293	7000
12.	Z-1/W1/136	9,5	1x1	0,0 zadaszony	305	8100
13.	Z-1/W2/1	36,5	3,0	9,0	293	8200
14.	Z-1/W2/2	20,0	0,2	0,0 zadaszony	293	4200

15.	Z-1/W2/3	8,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1400
16.	Z-1/W2/4	22,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8100
17.	Z-1/W2/29	23,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8200
18.	Z-1/W2/51	8,8	0,3	0,0 zadaszony	293	4200
19.	Z-1/W2/55	9,0	0,2	0,0 zadaszony	293	3400
20.	Z-1/W2/60	9,0	0,2	0,0 zadaszony	293	4200
21.	Z-1/W2/63	38,0	1×1	6,5	300	8200
22.	Z-1/W2/64	23,0	0,8×0,8	4,8	310	8200
23.	Z-1/W2/65	23,0	1×1	8,4	305	8200
24.	Z-1/W2/66	38,0	1×1	6,5	300	8200
25.	Z-1/W2/67	23,0	0,8×0,8	4,8	310	8200
26.	Z-1/W2/68	23,0	1×1	8,4	305	8200
27.	Z-1/W2/61	39,0	1×1	7,5	310	8200
28.	Z-1/W2/62	23,0	0,4×0,4	10,0	315	8200
29.	Z-1/W2/69	38,0	1×1	7,2	305	8200
30.	Z-1/W2/70	23,0	1×1	8,4	305	8200
31.	Z-1/W2/71	38,0	1×1	6,5	300	8200
32.	Z-1/W2/72	23,0	0,8×0,8	8,7	310	8200
33.	Z-1/W2/73	23,0	1×1	8,4	305	8200
34.	MS1/E1	6,0	0,1	0,0 zadaszony	293	100
35.	MS1/E2	6,0	0,1	0,0 zadaszony	293	100
36.	MS2/E3	6,0	0,3	0,0 zadaszony	293	400
37.	Z-1/W2/74	23,0	1×1	8,4	305	8200
38.	Z-1/W2/75	23,0	1×1	8,4	305	8200

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

III. Wydział Przygotowania Półfabrykatów (BT-2)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica emitora u wylotu (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K)	Czas pracy emitora (h/rok)
1.	Z-2/WO-1/1	11,0	0,9	9,0	293	8500
2.	BT-2/1	17,5	0,5	0,0 zadaszony	293	8300
3.	BT-2/2	17,5	0,5	0,0 zadaszony	293	8300
4.	Z-2/WO-1/62	12	0,6	0,0 zadaszony	293	8300
5.	Z-2/WO-1/63	14	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
	Z-2/WO-1/64	15	0,5	0,0 zadaszony	293	8300

6.	Z-2/WO-1/65	14,0	0,6	0,0 zadaszony	293	8300
	Z-2/WO-1/66	14,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
7.	Z-2/WO-1/87	11	0,5	0,0 zadaszony	293	8300
8.	Z-2/WO-1/88	11	0,3	0,0 zadaszony	293	8300
9.	Z-2/WO-1/91	14,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8300
10.	Z-2/WO-1/92	14,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8300
11.	Z-2/WO-1/94	14,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8300
12.	Z-2/WO-1/95	14,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8300
13.	Z-2/WO-1/96	14,0	0,8	0,0 zadaszony	293	8500
14.	Z-2/WO-1/107	14,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
15.	Z-2/WO-1/108	14,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
16.	Z-2/WO-1/109	14,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
17.	Z-2/WO-1/144	14,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
18.	Z-2/WO-1/145	14,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
19.	BT-2/9	13,0	0,63	0,0 zadaszony	330	8300
20.	BT-2/10	13,0	0,315	0,0 zadaszony	300	8300
21.	Z-3/68	11,1	0,63	0,0 zadaszony	320	8300
22.	BT-2/11	6,5	0,5	0,0 zadaszony	293	8500
23.	BT-2/7	5,5	0,45	0,0 zadaszony	293	700
24.	BT-2/3	11	0,25	0,0 zadaszony	293	8500
25.	BT-2/10/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/11/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/12/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/13/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/14/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/15/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/16/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/21/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/22/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/23/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/24/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/30/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/31/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100

	BT-2/32/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/33/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/34/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/39/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/40/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-2/41/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
26.	BT-2/44/EN	11,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
	BT-2/45/EN	11,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
	BT-2/46/EN	11,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
	BT-2/47/EN	11,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
	BT-2/48/EN	11,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
	BT-2/49/EN	11,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
27.	BT-2/50/EN	15,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100
	BT-2/51/EN	15,0	0,10	0,0 zadaszony	423	5100

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

IV. Wydział Konfekcji (BT-3)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica emitora u wylotu (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K)	Czas pracy emitora (h/rok)
1.	Z-2/146	12,0	0,4	0,0 zadaszony	293	4200
2.	Z-2/E111	2	0,6	0,0 zadaszony	293	680
3.	BT-3/1/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/2/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/3/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/5/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/6/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/7/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/8/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/9/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/17/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/18/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/19/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/20/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/25/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/26/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/27/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/28/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
	BT-3/29/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100

BT-3/35/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
BT-3/36/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
BT-3/37/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
BT-3/38/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
BT-3/42/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100
BT-3/43/EN	13,0	0,15	1,92	423	5100

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

V. Wydział Wulkanizacji i Kontroli Końcowej (BT-4)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora u wylotu [m]	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* [m/s]	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K]	Czas pracy emitora [h/rok]
1.	Z-2/WO-3/1	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/2	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/3	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/4	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/5	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/6	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/19	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/20	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/21	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/22	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/23	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/24	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/25	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/26	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/27	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/28	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/29	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/30	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	Z-2/WO-3/31	15,0	0,4	0,0	293	8270

				zadaszony		
Z-2/WO-3/32	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/33	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/34	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/35	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/36	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/37	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/38	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/39	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/40	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/41	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/42	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/43	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/44	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/45	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/46	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/47	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/48	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/49	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/50	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/51	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/52	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/53	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/54	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/55	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/56	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/57	15,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/58	15,0	0,4	0,0	293	8270	

				zadaszony		
Z-2/WO-3/59	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/60	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/61	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/70	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/71	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/72	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/73	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/74	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/75	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/76	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/77	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/78	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/79	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/80	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/81	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/82	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/83	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/84	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/85	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/86	15,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/101	14,0	1,0	11,0		293	8270
Z-2/WO-3/102	14,0	1,0	11,0		293	8270
Z-2/WO-3/103	14,0	1,0	11,0		293	8270
Z-2/WO-3/104	14,0	1,0	11,0		293	8270
Z-2/WO-3/105	14,0	1,0	11,0		293	8270
Z-2/WO-3/106	14,0	1,0	11,0		293	8270
Z-2/WO-3/112	10,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/113	10,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/114	10,0	0,4	0,0	zadaszony	293	8270
Z-2/WO-3/115	10,0	0,4	0,0		293	8270

				zadaszony		
Z-2/WO-3/116	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/117	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/118	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/119	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/120	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/121	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/122	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/123	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/124	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/125	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/126	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/127	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/128	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/129	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/130	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/131	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/132	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/133	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/134	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/135	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/136	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/137	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/138	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/139	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/140	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/141	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270	
Z-2/WO-3/142	10,0	0,4	0,0	293	8270	

				zadaszony		
	Z-2/WO-3/143	10,0	0,4	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/1	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/2	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/3	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/4	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/5	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/6	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/7	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/8	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/9	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/10	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/11	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/12	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/13	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/14	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
	BT-4A/15	14,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8270
2.	BT4W/1 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/2 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/3 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/4 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/5 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/6 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/7 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/8 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/9 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/10 EN	11,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF1 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF2 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF3 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF4 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF5 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF6 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF7 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF8 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF9 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF10 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110

	BT4/FF11 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF12 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF13 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF14 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF15 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF16 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF17 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF18 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF19 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF20 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF21 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4/FF22 EN	13,0	0,15	1,92	423	5110
	BT4W/11 EN	11,0	0,25	1,92	423	5110
	BT4W/12 EN	11,0	0,25	1,92	423	5110
	BT4W/13 EN	11,0	0,25	1,92	423	5110
3.	BT-4/PK/E1	9,3	0,58	10	293	8270
4.	BT-4/PK/E2	9,3	0,58	10	293	8270

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

VI. Wydział Produkcji Membran (PD)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica emitora u wylotu (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K)	Czas pracy emitora (h/rok)
1.	Z-3/67	11,4	0,3	0,0 zadaszony	293	1920
2.	Z-3/180	10,0	0,5	0,0 zadaszony	293	360
3.	PN/1	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	1920
	PN/2	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/3	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/4	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/5	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/6	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/7	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/8	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/9	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/10	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
	PN/11	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200

	PN/23	11	0,4	0,0 zadaszony	300	8200
	PN/24	11	0,4	0,0 zadaszony	300	8200
	PN/25	11	0,4	0,0 zadaszony	300	8200
	PN/26	11	04	0,0 zadaszony	300	8200
	PN/27	11	04	0,0 zadaszony	300	8200
	PN/28	11	0,4	0,0 zadaszony	300	8200
4.	PN/17	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	4000
	PN/18	10,0	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
5.	PN/14	10,0	0,2	0,0 zadaszony	293	8200
6.	PN/19	7	0,5	0,0 zadaszony	293	8200
7.	PN/21	7	0,5	0,0 zadaszony	293	8200
8.	PN/22	7	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
9.	PN/29	7	0,5	0,0 zadaszony	293	1920
10.	PN/30	10	0,63	0,0 zadaszony	293	8200
11.	PN/31	7	0,5	0,0 zadaszony	293	8200

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

VII. Wydział Produkcji Opon Ciężarowych (BT-6)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica emitora u wylotu (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K)	Czas pracy emitora (h/rok)
1.	Z-9/1	13,0	0,5	0,0 zadaszony	293	8250
2.	Z-9/4/1	13,0	3,53	0,0 zadaszony	293	8350
	Z-9/4/2	13,0	3,53	0,0 zadaszony	293	8350
	Z-9/4/3	13,0	3,53	0,0 zadaszony	293	8350
	Z-9/4/4	13,0	3,53	0,0 zadaszony	293	8350
	Z-9/4/5	13,0	3,53	0,0	293	8350

3.				zadaszony		
	Z-9/4/6	13,0	3,53	0,0 zadaszony	293	8350
	Z-9/5	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/6	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/7	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/8	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/9	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/10	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/11	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/12	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/13	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/14	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/15	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/16	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/17	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/18	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/19	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/20	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/21	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/22	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/23	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/24	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/25	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/26	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/27	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/28	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/29	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/30	11,0	0,1	0,0	423	6400

				zadaszony		
	Z-9/31	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/32	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/33	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/34	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/35	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/36	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/37	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/38	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/39	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/40	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/41	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/42	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/43	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/44	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/45	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/46	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/47	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/48	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/49	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/50	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/51	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/52	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/53	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/54	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/55	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/56	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/57	11,0	0,1	0,0	423	6400

				zadaszony		
	Z-9/58	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/59	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/60	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/61	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/62	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/63	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/64	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/65	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/66	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/67	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/68	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/69	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/70	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
4.	Z-9/71	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/72	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/73	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/74	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/75	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/76	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/77	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/78	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/79	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/80	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/81	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/82	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/83	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400

5.	Z-9/84	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/85	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/86	11,0	0,75	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/87	10,0	0,5	0,0 zadaszony	423	6400
	Z-9/88	10,0	0,5	0,0 zadaszony	423	6400
6.	Z3/69M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	320	8160
7.	Z3/70M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	300	8160
8.	Z3/29M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	300	8160
9.	Z3/71M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	300	8160
10.	Z3/72M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	300	8160
11.	Z3/73M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	320	8250
12.	Z3/74M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	300	8250
13.	Z3/11M	11,4	0,63	0,0 zadaszony	300	8250
14.	Z-9/89	11,0	0,1	0,0 zadaszony	423	6400
15.	Z-9/90	10	0,4	0,0 zadaszony	295	8250
16.	Z-9/91	14	0,9	0,0 zadaszony	300	8250

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

VIII. Wydział Produkcji Części Zamennych i Usług (PM)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora u wylotu [m]	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* [m/s]	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* [K]	Czas pracy emitora [h/rok]
1.	PM/9	5,5	0,3	0,0 zadaszony	293	2000
	PM/10	5,5	0,3	0,0 zadaszony	293	2000
	PM/15	5,5	0,3	0,0 zadaszony	293	2000
2.	PM/18	9,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600
	PM/19	9,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600

	PM/43	11,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600
	PM/44	11,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600
	PM/45	11,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600
	PM/46	11,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600
	PM/47	11,0	0,3	0,0 zadaszony	293	1600
	PM/48	4,0	0,6	0,0 zadaszony	293	1600
3.	PM/ED/1	5,5	0,3	0,0 zadaszony	293	1000
	PM/ED/2	5,5	0,3	0,0 zadaszony	293	1000
	PM/ED/3	4,0	0,6	0,0 zadaszony	293	1000
4.	PM/HT/1	11,0	0,6	0,0 zadaszony	303	1600
	PM/HT/2	4,0	0,6	0,0 zadaszony	293	1600

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

IX. Produkcja opon segmentu B (H100)

Lp.	Symbol emitora	Wysokość emitora (m)	Średnica emitora u wylotu (m)	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora* (m/s)	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora* (K)	Czas pracy emitora (h/rok)
1.	H100/1	8,5	0,2	0,0 zadaszony	293	8300
2.	H100/2	8,5	0,25	0,0 zadaszony	293	8300
3.	H100/3	8,5	0,4	0,0 zadaszony	293	8300
4.	H100/4	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
5.	H100/5	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
6.	H100/6	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
7.	H100/7	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
8.	H100/8	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
9.	H100/9	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
10.	H100/10	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
11.	H100/11	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270

12.	H100/12	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
13.	H100/13	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
14.	H100/14	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
15.	H100/15	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
16.	H100/16	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270
17.	H100/17	12,5	0,315	0,0 zadaszony	293	8270

* wartości parametru uwzględnione w modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Trojan
Z CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA