



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

OS-I.7222.5.3.2018.RD

Rzeszów, 2018-04-30

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j. ze zm.),
- art. 214, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71),
- pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów regon: 690314362, NIP 819-00-02-146, z dnia 6 marca 2018 r., znak: PGKiM/DOS/1212/2018 (data wpływu: 8 marca 2018 r.) w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dn. 27 września 2007 r. znak: ŚR.IV.6618-8/1/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 10 czerwca 2010 r. znak: RS.VI.RD.7660/44-2/10, z dn. 16 maja 2013 r. znak: OS.I.7222.5.14.2012.RD, z dn. 31 października 2014 r. znak: OS.I.7222.7.7.2014.RD, z dn. 5 grudnia 2014 r. znak: OS.I.7222.7.9.2014.RD, w której udzielono Spółce pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogącego przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zlokalizowanego w Strzyżowie,

o r z e k a m :

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 września 2007 r. znak: ŚR.IV-6618-8/1/07, w której udzielono dla **Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów, regon: 690314362, NIP 819-00-02-146,**



pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne poprzez składowanie, zlokalizowanej w Strzyżowie przy ul. 1-go Maja, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 10 czerwca 2010 r. znak: RŚ.VI.RD.7660/44-2/10, z dn. 16 maja 2013 r. znak: OS.I.7222.5.14.2012.RD, z dn. 31 października 2014 r. znak: OS.I.7222.7.7.2014.RD oraz z dn. 5 grudnia 2014 r. znak: OS.I.7222.7.9.2014.RD, w następujący sposób:

I.1. W punkcie II. decyzji, w którym ustalono rodzaje i ilość odpadów przewidywanych do unieszkodliwienia (składowania) w ciągu roku, tabela nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Tabela nr 1.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj unieszkodliwianych odpadów pod warunkami: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9)	Ilość Mg/rok do 30.06.2018r.	Ilość Mg/rok od 1.07.2018r.
1	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	10	-
2	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01	100	-
3	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01	100	-
4	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg (nie zawierające asfaltu i smoły)	10	-
5	17 01 82	Inne niewymienione odpady	50	-
6	17 02 02	Szkło (odpad zmieszany, zanieczyszczony)	100	-
7	17 03 80	Odpadowa papa	50	-
8	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	70	-
9	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	100	-
10	19 08 01	Skratki	400	400
11	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	3400	-
12	Ex 20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły)	-	3400
13	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji (z parków, cementarzy)	50	200
14	20 03 02	Odpady z targowisk (zmieszane, zanieczyszczone)	12	100
15	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych	10	-
16	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	10	-

- 1) Odpady przyjmowane na składowisko poddawane będą weryfikacji oraz procedurom dopuszczania odpadów do składowania określonym w dziale VIII ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 t.j.) oraz przepisach szczegółowych w tym zakresie - obecnie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
- 2) Nie mogą być składowane selektywnie zebrane odpady palne.
- 3) Nie mogą być składowane selektywnie zebrane odpady biodegradowalne.
- 4) Wszystkie odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, do składowania dopuszczone będą po spełnieniu wymogów określonych w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
- 5) Odpady o kodzie 19 12 12 oraz odpady z grupy 20 mogą być składowane pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
- 6) Odpady szkła o kodzie: 17 02 02 mogą być unieszkodliwiane pod warunkiem, że nie będą to odpady obojętne oraz opakowaniowe nadające się do odzysku. Składowane mogą być wyłącznie odpady szkła, których odzysk jest niemożliwy z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
- 7) Odpady o kodach 16 81 02 i 16 82 02 o znacznych rozmiarach (wielogabaryty) będą rozdrabniane przez skierowaniem do składowania. Odpady 16 81 02 i 16 82 02 będą posiadać badania wskazujące, iż nie zawierają substancji niebezpiecznych i zostały właściwie zakwalifikowane.
- 8) Przyjmowane do składowania odpady 19 12 12 nie mogą stanowić pozostałości z przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji MBP oraz będą spełniać wymogi określone w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).
- 9) Przyjmowane do składowania odpady 19 12 12 stanowiące pozostałość z procesu przetwarzania odpadów innych niż zmieszane odpady komunalne - pozbawione będą frakcji nadających się do wykorzystania materiałowo lub energetycznie i frakcji które można unieszkodliwić w inny sposób oraz pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277)."

I.3. W punkcie III.2. decyzji dodaje podpunkty III.2.9., III.2.10., III.2.11. i III.2.12. o brzmieniu:

„III.2.9. Do dnia 30.06.2018 r. odpady składowane będą w sektorach nr 1 i 2 w sposób określony w pkt. III.3.

III.2.10. Od dnia 1.07.2018 r. odpady składowane będą w sposób określony w pkt. III.4. w sektorach nr 1 i 2 oddzielonych w sposób trwały:

- **sektor nr 1** o powierzchni ok. 5000 m² przeznaczony będzie do składowania odpadów o kodzie 20 01 99 (od strony północnej),
- **sektor nr 2** o powierzchni ok. 2000 m² (od strony południowej) przeznaczony będzie do składowania odpadów o kodach 19 08 01, 20 02 03 oraz 20 03 02.

III.2.11. Przed rozpoczęciem deponowania odpadów w sposób określony w pkt. III.4. eksploatowana kwatera zostanie odpowiednio przygotowana, poprzez wykonanie warstwy wyrównująco-zabezpieczającej, oddzielającej

odpady deponowane do dn. 30.06.2018 r. od odpadów planowanych do unieszkodliwiania po dn. 1.07.2018 r., zbudowanej z materiałów mineralnych lub odpadów dopuszczonych do wykorzystania, wymienionych w tabeli nr 4 w punkcie IV.1. decyzji, o miąższości ok. 0,4 m i współczynniku filtracji nie mniejszym jak 10^{-4} m/s.,

I.4. Punkt III.3. decyzji oraz tabele nr 2 i nr 3 otrzymują nowe brzmienie:

„III.3. Nieselektywne składowanie odpadów do dnia 30.06.2018 r.:

III.3.1. Nieselektywne składowanie odpadów prowadzone będzie w trwale oddzielonych sektorach oznakowanych jako sektor 1 i sektor 2.

III.3.1.1. **W sektorze 1** składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z grup: 16 i 17 ujęte w tabeli nr 2:

Tabela nr 2. Odpady składowane w sektorze nr 1 do dn. 30.06.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj składowanego odpadu
1	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
2	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
3	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
4	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg (nie zawierające asfaltu i smoły)
5	17 01 82	Inne niewymienione odpady
6	17 02 02	Szkło (odpad zmieszany, zanieczyszczony)
7	17 03 80	Odpadowa papa
8	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
9	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
10	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
11	20 03 02	Odpady z targowisk
12	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
13	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

III.3.2. **W sektorze 2** składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrup 19 08, 19 12, ujęte w tabeli nr 2.1:

Tabela nr 2.1. Odpady składowane w sektorze nr 2 do dn. 30.06.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj składowanego odpadu
1	19 08 01	Skratki
2	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
3	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji

4	20 03 02	Odpady z targowisk (zmieszane, zanieczyszczone)
5	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
6	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

”

I.5. Dodaje nowy punkt III.4. o brzmieniu:

„III.4. Nieselektywnie składowanie odpadów od dnia 1.07.2018 r.

III.4.1. Od dnia 1.07.2018 r. składowanie odpadów prowadzone będzie w trwale oddzielonych sektorach oznakowanych jako sektor 1 i sektor 2.

III.4.1.1. W sektorze nr 1 w sposób selektywny składowane będą odpady o kodzie 20 01 99 (popioły i żużle), ujęte w tabeli nr 3:

Tabela nr 3. Odpady składowane w sektorze nr 1 od dn. 1.07.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj składowanego odpadu
1	ex 20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły)

III.4.1.2. W sektorze 2 w sposób nieselektywny składowane będą odpady z grupy 20 z odpadami innymi niż niebezpieczne z podgrupy 19 08, ujęte w tabeli nr 3.1:

Tabela nr 3.1. Odpady składowane w sektorze nr 1 od dn. 1.07.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj składowanego odpadu
1	19 08 01	Skratki
2	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji (z parków, cmentarzy)
3	20 03 02	Odpady z targowisk (zmieszane, zanieczyszczone)

”

I.6. Punkt IV. decyzji, w którym ustalono warunki prowadzenia odzysku odpadów oraz wskazano miejsce ich magazynowania, otrzymuje nowe brzmienie:

„IV. Udzielam zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku:

IV.1. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczone do odzysku:

Tabela nr 4

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadów innych niż niebezpieczne przeznaczonych do odzysku	Ilość [Mg/rok] do 30.06.2018 r.	Ilość [Mg/rok] od 1.07.2018 r.
1.	17 01 01 ¹⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	100	500

2.	17 01 02 ¹⁾	Gruz ceglany	50	200
3.	17 01 03 ¹⁾	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	50	200
4.	17 01 07 ¹⁾	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	100	500
5.	17 05 04 ¹⁾	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	80	200
6.	17 05 06 ³⁾	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	15	200
7.	17 09 04 ³⁾	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	50	200
8.	19 08 02 ³⁾	Zawartość piaskowników	100	200
9.	^{ex} 20 01 99 ^{2) 3)}	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły)	1000	-
10.	20 02 02 ¹⁾	Gleba i ziemia w tym kamienie	50	300
11.	20 03 03 ³⁾	Odpady z czyszczenia ulic i placów	150	300

¹⁾ Stosowane odpady będą spełniać wymogi zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

²⁾ Odzysk prowadzony będzie pod warunkiem zachowania przepuszczalności tworzonej warstwy inertej.

³⁾ Odpady mogą być zastosowane do wykonywania warstwy inertej (izolacyjnej) jeżeli na podstawie badań zostanie stwierdzone, że spełniają kryteria dla odpadów obojętnych określone w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

IV.2. Miejsce przetwarzania odpadów w procesie odzysku:

Odzysk odpadów prowadzony będzie na terenie składowiska odpadów w Strzyżowie.

IV.3. Dopuszczalne metody prowadzenia odzysku odpadów:

Odzysk odpadów prowadzony będzie metodą R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych) oraz R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki).

Tabela 4.1. Odpady przeznaczone do odzysku do 30.06.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj przeznaczanego do odzysku odpadu	Metoda odzysku
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1. Odpady będą wykorzystywane do budowy pośredniej warstwy izolacyjnej. Stosowane odpady będą spełniać wymogi zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra
2	17 01 02	Gruz ceglany	
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów	

		wyposażenia	Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523). Odpady przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu zastosowania jako warstwa izolacyjna. 2. Odpady wykorzystywane będą do budowy tymczasowych dróg wewnętrznych składowiska, przy czym szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów nie może przekroczyć 30 cm.
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
6	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	
7	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
9	19 08 02	Zawartość piaskowników	Odpady będą wykorzystywane do budowy pośredniej warstwy izolacyjnej, jeżeli na podstawie badań zostanie stwierdzone, że spełniają kryteria dla odpadów obojętnych określone w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. w sprawie opuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. poz. 1277). Odpady przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu zastosowania jako warstwa izolacyjna.
10	ex 20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły i żużle)	
11	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	

Tabela 4.2. Odpady przeznaczone do odzysku od 1.07.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Metoda odzysku
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	1. Odpady będą wykorzystywane do budowy pośredniej warstwy izolacyjnej. Stosowane odpady będą spełniać wymogi zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523). Odpady przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu zastosowania jako warstwa izolacyjna. 2. Odpady wykorzystywane będą do budowy
2	17 01 02	Gruz ceglany	
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
6	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	

			tymczasowych dróg wewnętrznych składowiska, przy czym szerokość tych dróg nie może przekroczyć 4 m, a grubość warstwy użytych odpadów nie może przekroczyć 30 cm.
7	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	Odpady będą wykorzystywane do budowy pośredniej warstwy izolacyjnej. Odpady będą wykorzystywane do budowy pośredniej warstwy izolacyjnej, jeżeli na podstawie badań zostanie stwierdzone, że spełniają kryteria dla odpadów obojętnych określone w zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16 lipca 2015 r. Dopuszczanie odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277). Odpady przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu, o ile jest to konieczne, w celu zastosowania jako warstwa izolacyjna.
8	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
9	19 08 02	Zawartość piaskowników	
10	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	

IV.4. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku.

Tabela 5.1. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów do odzysku do dn. 30.06.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposoby i miejsca magazynowania
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane będą na oznakowanym utwardzonym placu do momentu zebrania ilości możliwej do wykorzystania.
2	17 01 02	Gruz ceglany	
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
6	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	

7	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
8	ex 20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły i żużle)	
9	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	
10	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	
11	19 08 02	Zawartość piaskowników	Nie będą magazynowane.

Tabela 5.2. Sposoby i miejsca magazynowania odpadów do odzysku od dn. 01.07.2018 r.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposoby i miejsca magazynowania
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady przeznaczone do odzysku magazynowane będą na oznakowanym utwardzonym placu do momentu zebrania ilości możliwej do wykorzystania.
2	17 01 02	Gruz ceglany	
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	
5	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	
6	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	
7	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	
8	20 02 02	Gleba i ziemia w tym kamienie	
9	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	
10	19 08 02	Zawartość piaskowników	Nie będą magazynowane.

„

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

III. Obowiązki i warunki, dla których w decyzji nie zostały określone terminy realizacji obowiązują z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie, ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów wnioskiem z dnia 6 marca 2018 r., znak: PGKiM/DOS/1212/2018 (data wpływu: 8 marca 2018 r.) wystąpiło w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dn. 27 września 2007 r. znak: ŚR.IV.6618-8/1/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 10 czerwca 2010 r. znak: RS.VI.RD.7660/44-2/10, z dn. 16 maja 2013 r. znak: OS.I.7222.5.14.2012.RD, z dn. 31 października 2014 r. znak: OS.I.7222.7.7.

2014.RD, z dn. 5 grudnia 2014 r. znak: OS.I.7222.7.9.2014.RD, w której udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogącego przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, zlokalizowanego w Strzyżowie.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na formularzu A pod numerem **217/2018**.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Spółka eksploatuje składowisko odpadów mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę i o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton, które na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Instalacja ta zaklasyfikowana została zgodnie z pkt 5 ppkt 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), tym samym na jej funkcjonowanie wymagane było uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dn. 26 marca 2018 r. zawiadomiłem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., zostało wskazane w Uchwale nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, jako składowisko przewidziane do zastępczej obsługi Regionu Centralnego i Zachodniego. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPGO stanowiącym plan inwestycyjny, termin zamknięcia i rekultywacji przedmiotowego składowiska przypada na rok 2020. Biorąc pod uwagę zapis art. 35 ust 4a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 t.j.), przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu, o której mowa w ust. 4 pkt 2, rozumie się inną regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego rodzaju odpadów. Zarządzający składowiskiem wraz z jego właścicielem Gminą Strzyżów, przeprowadził analizę możliwości dalszej eksploatacji składowiska, jako instalacji nie będącej instalacją przewidzianą do zastępczej obsługi regionów ani niebędącej instalacją regionalną.

Prowadzący instalację wnioskuje o następujące zmiany pozwolenia zintegrowanego:

1. Zmiana rodzajów odpadów składowanych po dniu 30 czerwca 2018 r.

Prowadzący instalację planuje przyjmowanie odpadów o kodzie **ex 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) odbierane w sposób selektywny.**

Rozpatrując wniosek, nadałem nowe brzmienie tabeli nr 1 w punkcie II. obowiązującej decyzji, w którym ustalono rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do unieszkodliwienia (składowania) w ciągu roku oraz tabelom nr 2 i 3 w punkcie III.3. decyzji, gdzie ustalono warunki nieselektywnego składowania odpadów w trwale oddzielonych sektorach. Zgodnie z wnioskiem, z listy odpadów przewidzianych do składowania usunąłem odpady o kodzie 19 05 99 – Inne niewymienione odpady (stabilizat pochodzący z instalacji MBP).

Do dnia 30 czerwca 2018 r. odpady składowane będą w sposób nieselektywny ustalony dotychczas w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym.

Następnie kwatera zostanie przygotowana w sposób ustalony w punkcie III.2.11. niniejszej decyzji, do zmiany rodzaju odpadów składowanych, poprzez wykonanie warstwy wyrównująco – zabezpieczającej.

Po dniu 1 czerwca 2018 r. rodzaje odpadów kierowanych do składowania zostaną ograniczone do następujących rodzajów odpadów:

- ✓ składowane w sektorze 1;
 - ex 20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popioły) odbierane w sposób selektywny,
- ✓ składowane w sektorze 2;
 - 20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji (z parków i cmentarzy)
 - 20 03 02 – Odpady z targowisk (zmieszane, zanieczyszczone)
 - 19 08 01 – Skratki.

Odpady składowane będą w sposób nieselektywny określony w punkcie III.4. pozwolenia. Odpady przyjmowane na składowisko poddawane będą weryfikacji oraz procedurom dopuszczania odpadów do składowania określonym w ustawie z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 t.j. ze zm) oraz przepisom szczegółowym w tym zakresie.

Ustalona w punkcie I.2.1.a) obowiązującej decyzji maksymalna roczna ilość odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania nie zmieni się (3600 Mg/rok, 25 Mg/dobę).

2. Zmiana rodzajów odpadów kierowanych do odzysku:

Zgodnie z wnioskiem, z listy rodzajów odpadów przeznaczonych do odzysku usunięto odpady o kodach :

- 19 12 09 Minerale (np. piasek i kamienie)
- 19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04.

W punkcie IV. obowiązującego pozwolenia zintegrowanego, w którym ustalono rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do odzysku w ciągu roku, w tabeli nr 4 wprowadziłem podział na odpady kierowane do odzysku do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz po dniu 1 lipca 2018 r.

Ustalane w decyzji warunki prowadzenia odzysku odpadów oraz miejsca ich magazynowania pozostają bez zmian. **Również maksymalna roczna ilość odpadów przyjmowanych do odzysku, ustalona w punkcie 1.2.1.b) obowiązującej decyzji nie zmienia się (2210 Mg/rok).**

Zgodnie z wymogiem art. 208 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wnioskodawca przeprowadził identyfikację wykorzystywanych na terenie zakładu lub potencjalnych źródeł uwalniania substancji niebezpiecznych tj. mogących powodować zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, podczas ich wykorzystywania lub uwalniania z instalacji IPPC składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Równocześnie, w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, ze zm.) zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, dokonano oceny ryzyka (zagrożenia) zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu wykorzystywanymi substancjami niebezpiecznymi (powodującymi ryzyko).

Identyfikację substancji powodujących ryzyko, ich waloryzację w celu wyodrębnienia „istotnych substancji stwarzających zagrożenie” a także ocenę ryzyka ich uwolnienia w kontekście możliwości wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, wykonano w oparciu o analizę:

- kart charakterystyk substancji, które będą magazynowane na terenie zakładu oraz będą wykorzystywane w procesie technologicznym, w nawiązaniu do kryteriów określonych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008,
- sposobu gospodarowania odpadami, odciekami, substancjami chemicznymi i materiałowymi, środkami dezynfekcyjnymi na terenie zakładu,
- substancji, które mogą stwarzać zagrożenie, które są wykorzystywane w ramach eksploatacji instalacji,
- zastosowanej przez operatora technologii składowania odpadów, omówionych w pozwoleniu zintegrowanym,
- zabezpieczeń technicznych i rozwiązań organizacyjnych minimalizujących ryzyko przedostania się ww. substancji z instalacji do środowiska gruntowo – wodnego, omówionych w pozwoleniu zintegrowanym,
- wyników dotychczas prowadzonych badań jakości wód odciekowych gromadzonych w zbiornikach i ładunków zanieczyszczeń w nich zawartych ze składowiska odpadów,
- wyników dotychczas prowadzonych badań jakości wód podziemnych na terenie składowiska odpadów w Strzyżowie,
- dopuszczalnych stężeń poszczególnych substancji wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 1 września 2016 r. w sprawie sposobu oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395),

- listę substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska gruntowo-wodnego zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W oparciu o zebrane informacje opracowano **„Analizę ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie, luty 2018 r.”** Dokument wykonano w oparciu o posiadane materiały archiwalne oraz bieżące materiały związane z eksploatacją instalacji służącej do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25000 ton.

- 1) Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla Projektowanego wysypiska odpadów komunalnych w Strzyżowie z roku 1995.
- 2) Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 27.09.2007 r., znak ŚR.IV-6618-8/1/07 udzielająca pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji, z późniejszymi zmianami.
- 3) Decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 02.07.2014 r., znak OS-III.7241.35.2013.KS Instrukcja prowadzenia składowiska.
- 4) Raporty monitoringu składowiska odpadów za rok 2015 i 2016. Opracowane przez SGS Eko-Projekt w Pszczynie.

Ponadto do wykonania analizy wykorzystano informacje zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Przedłożona „Analiza ryzyka” zawiera:

- 1) Inwentaryzację substancji chemicznych i ich mieszanin wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych w związku z eksploatacją instalacji,
- 2) Ocenę, które z nich stanowią substancje powodujące „istotne” ryzyko i posiadają potencjał do zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych w przypadku kontrolowanego lub niekontrolowanego uwolnienia do środowiska,
- 3) Ocenie poziomu przygotowania technicznego samej instalacji (i jej otoczenia), pod kątem stosowanych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które mają wpływ na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko.

W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano substancje powodujące ryzyko, zdefiniowane w art. 3 pkt. 37a) ustawy Prawo ochrony środowiska, wykorzystywane, produkowane lub uwalniane na terenie zakładu, tj. mogące powodować zagrożenia podczas wykorzystywania lub uwalniania z instalacji typu IPPC, tj. składowiska odpadów w Strzyżowie.

Jak ustalono, kwatery składowania odpadów w Strzyżowie oraz zbiornik do gromadzenia wód odciekowych powstających na kwaterach składowania odpadów, mogą być źródłem zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych następującymi grupami zanieczyszczeń:

- materia organiczna, której obecność wyrażają między innymi takie wskaźniki jak BZT, ChZT i OWO,

- oleje mineralne, węglowodory ropopochodne, węglowodory aromatyczne, WWA, fenole i detergenty,
- jony nieorganiczne wapnia, magnezu, sodu, potasu, amoniaku, żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, fosforany,
- metale ciężkie takie jak kadm, cynk, ołów, miedź, nikiel, chrom,
- azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy,
- kwas siarkowy (podczyszczanie wód odciekowych).

Substancje uwalniane podczas eksploatacji składowiska w wyniku emisji gazu składowiskowego, gazy procesowe ze spalania biogazu, spalanie paliw w silnikach pojazdów:

- metan, dwutlenek węgla),
- amoniak
- węglowodory ropopochodne,
- WWA,
- BTEX.

W przedłożonej „Analizie...” wykazano, że pomimo stosowania substancji stwarzających ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, zostało ono ograniczone do minimum.

Wskazano szereg zastosowanych rozwiązań technologicznych m.in. w zakresie uszczelnienia kwater składowiska, systemu zbierania i odprowadzania ścieków i odcieków, systemu monitorowania wpływu instalacji na środowisko itp. oraz rozwiązań organizacyjnych, stosowanych przez operatora instalacji, mających na celu zapobieganie emisjom do środowiska i znaczące zmniejszenie prawdopodobieństwa uwolnienia z instalacji zidentyfikowanych substancji powodujących ryzyko, np.:

- konstrukcja kwatery składowiska odpadów (odpowiednie uszczelnienie dna kwatery, uszczelnienie skarp wewnętrznych, system drenażu zabezpieczony warstwą żwirową i żwirowo-piaszczystą, system gospodarki odciekami) zapobiega uwalnianiu zanieczyszczeń zawartych w wodach odciekowych do wód gruntowych i do ziemi;
- konstrukcja zbiornika na wody odciekowe zapewnia bezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego ich gromadzenie;
- prowadzony jest systematyczny nadzór przez wykwalifikowanych pracowników na każdym etapie prowadzonego procesu technologicznego, od przyjęcia odpadów do procesu deponowania odpadów;
- prowadzony jest nadzór przez pracowników nad zapewnieniem właściwej ochrony gleb, wód gruntowych i ziemi poprzez codzienną obserwację czy nie doszło do wycieku odcieku składowiskowego lub innych substancji na terenie instalacji;
- teren składowiska jest kontrolowany pod kątem stanu technicznego obwałowań składowiska; stwierdzone uszkodzenia winny być niezwłocznie naprawiane,
- codziennie kontrolowana jest ilość wód odciekowych nagromadzonych w zbiorniku odcieków, aby nie dopuszczać do przepelniania zbiornika,

- produkty wykorzystywane do dezynfekcji magazynowane będą w wydzielonym pomieszczeniu, w specjalnie do tego celu przystosowanych i przeznaczonych opakowaniach, w sposób uniemożliwiających ich rozlewanie, roznoszenie i rozsypywanie;
- gospodarowanie odpadami prowadzone będzie w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem, ustalony w pozwoleniu zintegrowanym;
- eksploatowane urządzenia utrzymywane są w dobrym stanie technicznym;
- prowadzony jest monitoring wpływu instalacji na środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, w sposób ustalony w pozwoleniu zintegrowanym.

W wyniku przeprowadzonej analizy substancji powodujących ryzyko, które mogą być wykorzystywane, wytwarzane lub emitowane (uwalnianie) na terenie zakładu w wyniku eksploatacji składowiska odpadów w Młynach, ich ilości oraz właściwości, wskazano następujące „istotne” **substancje mogące stwarzać ryzyko zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych**, posiadające oznaczenia **H400** (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne), **H410** (działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki), **H413** (może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych):

- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
- BTEX (suma), Benzyny (C6 – C12)
- Kadm (Cd), Cynk (Zn) Rtęć (Hg), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Ołów (Pb), Reń (Hg), Naftalen, Benzo(a)antracen, Benzo(a)piren, Benzo(k)fluoranten, Chrysen, Dibenzo(a,h)antracen, Arsen (As),
- Węglowodory ropopochodne: oleje (C12 – C35), azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, mangan, sód, potas, chlorki, siarczany, żelazo, fosfor, magnez, wapń,

występujące jako substancje w powstających na składowisku wodach odciekowych, w spalinach maszyn i pojazdów wykorzystywanych do eksploatacji składowiska, wykorzystywanych do ich napędu.

Pozostałe substancje stosowane, wytwarzane oraz emitowane na terenie instalacji składowiska odpadów nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodnego.

W przedłożonej dokumentacji dokonano analizy prawdopodobieństwa uwolnienia do środowiska gruntowo - wodnego zidentyfikowanych „istotnych” substancji stwarzających zagrożenie. Wykazano, że z uwagi na stosowane przez prowadzącego instalację zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, ryzyko uwalniania substancji do środowiska oszacowano jako **niskie lub średnie**. Stwierdza się, że możliwość wystąpienia zanieczyszczenia środowiska, w tym gleby, ziemi i wód gruntowych jest ograniczona do minimum i może wystąpić tylko w sytuacjach awaryjnych. Przyjęto również zasadę, że zastosowanie technik BAT stanowi istotny czynnik zmniejszający ryzyko uwolnienia zanieczyszczeń z instalacji do środowiska.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej eksploatacji oraz bezpieczeństwa otaczającego ją środowiska naturalnego. Składowisko zostało wyposażone

w geomembranę HDPE o grubości 2 mm zgrzewaną podwójnym szwem z kanałem kontrolnym, system drenażu odcieków, drenaż sygnalizacyjny, wał przeciwpowodziowy, rów opaskowy, zbiornik dwukomorowy na odciek i wody z drenażu sygnalizacyjnego, magazyn środków dezynfekcyjnych oraz brodzik dezynfekcyjny. Prowadzony jest monitoring jakości odprowadzanego ocieku. Odciek wstępnie podczyszczony przepompowywany jest systemem kanalizacji na oczyszczalnię ścieków.

Zabezpieczenie środowiska wód podziemnych i powierzchniowych (z uwagi na niewielką odległość od rzeki Wisłok zanieczyszczenie wód gruntowych stanowi zagrożenie dla wód powierzchniowych) zrealizowano przez usytuowanie dna składowiska powyżej gruntów spoistych (glin, namułów) małoprzepuszczalnych, uszczelnienie dna i skarp geomembraną HDPE o grubości 2 mm. Zabezpieczenie wód powierzchniowych przy wysokich stanach wód osiągnięte zostało poprzez usytuowanie korony obwałowania na rzędnej 226,65 m n.p.m. tj. 1,55 m powyżej poziomu trasy nadzalewowej. Rzędna wielkiej wody stuletniej wynosi 225,65 m n.p.m. Wysokość obwałowania jest wystarczająca. Zgodnie z oceną uciążliwości składowiska zaprojektowane i wykonane zabezpieczenia uznaje się za wystarczające skutecznej ochronie wód podziemnych i powierzchniowych, nawet w przypadku nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, jakie mogłoby powstać przy zalaniu składowiska przez wielką wodę rzeki Wisłok.

W przedłożonej dokumentacji wykazano, że pomimo uwalniania w wyniku eksploatacji składowiska odpadów w Strzyżowie, substancji stwarzających ryzyko, sklasyfikowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu jest ograniczona do sytuacji awaryjnych. W oparciu o przeprowadzoną analizę, niniejszą decyzją nie nałożono obowiązku opracowania raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu. Jednakże, uwzględniając charakter prowadzonej działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz wymogi prawa w tym zakresie, zarządzający składowiskiem prowadzi monitoring w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej składowiska. Biorąc pod uwagę powyższe, wystąpienie sytuacji, w której następować będzie uwalnianie substancji stwarzających zagrożenie zostanie wykryte w ramach kwartalnego monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych. W przypadku uwolnienia do środowiska zidentyfikowanych na terenie zakładu „istotnych substancji powodujących zagrożenie”, jako prawdopodobny kierunek ich migracji należy uznać kierunek południowy.

Ponadto, zgodnie z wymogiem art. 211 ust. 6 pkt. 3 ustawy Poś w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym określone zostały wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych podczas eksploatacji instalacji oraz sposób ich nadzorowania.

Rozpatrując przedłożony wniosek uznałem, że wnioskowane zmiany nie będą powodować zwiększonego oddziaływania instalacji na środowisko, ani zmiany innych elementów instalacji, związanych z ustalaniem spełniania wymogów wynikających

z najlepszych dostępnych technik, o których mowa w art. 204 ust. 1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmiany wprowadzone w decyzji dotyczące rodzajów odpadów przewidzianych do unieszkodliwiania nie będą powodować wzrostu emisji do środowiska. Nie ulegną zmianie parametry charakterystyczne składowiska w zakresie maksymalnej dobowej ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do składowania.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy Kpa, przemawia interes społeczny i słuszny interes strony oraz przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie przedmiotowej decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.

Analizując wskazane powyżej okoliczności uznano, że zmiany przedmiotowej decyzji nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany, określonej w art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekłem jak w osnowie.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

Oplata skarbowa w wys. 253 zł.
uiszczona w dniu 7.03.2018 r.
na rachunek bankowy:
Nr 17 10204391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Mariusz Trojan
Z CAŁYMI DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie
ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów
2. OS.I.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Strzyżów
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
3. Minister Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Sporządziła: Renata Dybka

