



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS-I.7222.78.10.2025.ES

Rzeszów, 2025-12-11

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1691.),
- art. 188, 192, art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 647 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku **Thoni Alutec Sp. z o.o., ul. Przyszowska 1, 37 - 450 Stalowa Wola**, z dnia 23 października 2025r. (data wpływu: 27.10.2025r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu aluminium o łącznej zdolności produkcyjnej 226 Mg/dobę (70 000 Mg odlewów /rok);

o r z e k a m

I. Zmieniam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17.08.2009r. znak: RŚ.VI.7660/14-1/08 zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 11.06.2013r. znak: OS-I.7222.11.1.2013.EK, z dnia 16.12.2013r. znak: OS-I.7222.11.7.2013.EK, z dnia 23.10.2014r. znak: OS-I.7222.35.5.2014.EK, z dnia 31.01.2020r. znak: OS-I. 7222.49.6.2019.EK oraz z dnia 29.03.203r. znak: OS-I.7222.25.3.2025.ES udzielającą Thoni Alutec Sp. z o.o., ul. Przyszowska 1, 37 - 450 Stalowa Wola, NIP 8652067187, REGON 830392380 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu aluminium o łącznej zdolności produkcyjnej 226 Mg/dobę, (70 000 Mg odlewów/rok), w następujący sposób:

I.1 Punkt II.1 otrzymuje brzmienie:

II.1. Emisję gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji



II.1.1. Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Tabela nr 1

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
1.	E16	Hala topienia i odlewania aluminium nr I /linia do ręcznej obróbki odlewów/ - zespół urządzeń kabina szlifierska, kraty	pył ogółem	0,175
			pył zawieszony PM10	0,0525
			pył zawieszony PM2,5	0,02502
2.	E17	Hala topienia i odlewania aluminium I /linia topienia i odlewania aluminium oraz magnezu - gazowy piec topialny 450 kW	pył ogółem	0,00026
			pył zawieszony PM10	0,00026
			pył zawieszony PM2,5	0,00026
			dwutlenek siarki	0,00416
			tlenki azotu jako NO ₂	0,079
			tlenek węgla	0,0156
3.	E24	Kabina piaskowania kokil przenośnych	pył ogółem	0,022
			pył zawieszony PM10	0,00702
			pył zawieszony PM2,5	0,00319
4.	E25	Gazowy piec topialny tyglowy przechyłny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
5.	E26	Gazowy piec topialny tyglowy przechyłny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
6.	E27	Zespół urządzeń: krata wibracyjna – 2 szt., regeneratory, klasyfikator, wypalarka gazowa o mocy cieplnej 460 kW	pył ogółem	0,3
			pył zawieszony PM10	0,0999
			pył zawieszony PM2,5	0,0429
			dwutlenek siarki	0,00426
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0809
			tlenek węgla	0,01596
7.	E30	Silos na piasek	pył ogółem	0,0003
			pył zawieszony PM10	0,0001
			pył zawieszony PM2,5	0,0001
8.	E31	Silos na piasek	pył ogółem	0,0003
			pył zawieszony PM10	0,0001
			pył zawieszony PM2,5	0,0001
9.	E32	Silos na piasek	pył ogółem	0,0003
			pył zawieszony PM10	0,0001
			pył zawieszony PM2,5	0,0001
10.	E33	Silos na piasek	pył ogółem	0,0003
			pył zawieszony PM10	0,0001

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
			pył zawieszony PM2,5	0,0001
11.	E34	Silos na piasek	pył ogółem	0,0003
			pył zawieszony PM10	0,0001
			pył zawieszony PM2,5	0,0001
12.	E36	Silos na piasek	pył ogółem	0,0003
			pył zawieszony PM10	0,0001
			pył zawieszony PM2,5	0,0001
13.	E37	Strzelarki rdzeniowe – 5 szt.	tlenki azotu jako NO ₂	0,0068
			dwutlenek siarki	0,0011
			formaldehyd	0,00006
			toluen	0,0015
			alkohol furfurylowy	0,0045
			trójetyloamina	0,009
14.	E41	Zespół urządzeń: maszyny do obróbki metali, urządzenia spawalnicze	pył ogółem	0,008
			pył zawieszony PM10	0,00240
			pył zawieszony PM2,5	0,000216
15.	E42	Zespół urządzeń: maszyny do obróbki metali, urządzenia spawalnicze	pył ogółem	0,008
			pył zawieszony PM10	0,00240
			pył zawieszony PM2,5	0,000216
16.	Ew3	Proces wybijania form piaskowych z odlewów	pył ogółem	0,012
			pył zawieszony PM10	0,0036
			pył zawieszony PM2,5	0,001848
17.	Ew4	Linia wybijania form i odzysku masy formierskiej	pył ogółem	0,012
			pył zawieszony PM10	0,0036
			pył zawieszony PM2,5	0,001848
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0066
			dwutlenek siarki	0,0121
			formaldehyd	0,0157
			toluen	0,0175
			alkohol furfurylowy	0,0011
			trójetyloamina	0,0011
18.	Ew8	Linia wybijania form i odzysku masy formierskiej	pył ogółem	0,012
			pył zawieszony PM10	0,0036
			pył zawieszony PM2,5	0,001848
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0066
			dwutlenek siarki	0,0121
			formaldehyd	0,0157
			toluen	0,0175
			alkohol furfurylowy	0,0011
			trójetyloamina	0,0011
19.	Ew9	Linia wybijania form i odzysku masy formierskiej	pył ogółem	0,012
			pył zawieszony PM10	0,0036
			pył zawieszony PM2,5	0,001848
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0066
			dwutlenek siarki	0,0121
			formaldehyd	0,0157
			toluen	0,0175
			alkohol furfurylowy	0,0011
			trójetyloamina	0,0011

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
20.	Ew10	Linia wybijania form i odzysku masy formierskiej	pył ogółem	0,012
			pył zawieszony PM10	0,0036
			pył zawieszony PM2,5	0,001848
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0066
			dwutlenek siarki	0,0121
			formaldehyd	0,0157
			toluen	0,0175
			alkohol furfurylowy	0,0011
			trójetyloamina	0,0011
21.	E2n	Gazowy piec topialny tyglowy przechylny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
22.	E3n	Gazowy piec topialny tyglowy przechylny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
23.	E4n	Gazowy piec topialny tyglowy przechylny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
24.	E5n	Gazowy piec topialny tyglowy przechylny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
25.	E11n	Śrutownica ręczna	pył ogółem	0,015
			pył zawieszony PM10	0,00459
			pył zawieszony PM2,5	0,00306
26.	E17n	Kabina szlifierska	pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
27.	E18n	Kabina szlifierska	pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
28.	E19n	Kabina szlifierska	pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
29.	E20n	Kabina szlifierska	pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
30.	E21n	Kabina szlifierska	pył ogółem	0,08

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
31.	E22n	Kabina szlifierska	pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
			pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
32.	E23n	Kabina szlifierska	pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,024
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
33.	E24n	Gazowy piec topialny tyglowy przechylny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
34.	E25n	Silos na piasek o poj. 130 m ³	pył ogółem	0,005
			pył zawieszony PM10	0,000335
			pył zawieszony PM2,5	0,000335
35.	E26n	Stanowisko rafinacji, kabina szlifierska	pył ogółem	0,08
			pył zawieszony PM10	0,0064
			pył zawieszony PM2,5	0,00216
36.	E27n	Stół wibracyjny szt. 2, regenerador	pył ogółem	0,45
			pył zawieszony PM10	0,135
			pył zawieszony PM2,5	0,0099
37.	E28n	Krata wibracyjna – 4 szt., regenerador 2 szt.	pył ogółem	0,45
			pył zawieszony PM10	0,135
			pył zawieszony PM2,5	0,0099
38.	E29n	Klasyfikator 3 szt.	pył ogółem	0,45
			pył zawieszony PM10	0,135
			pył zawieszony PM2,5	0,0099
39.	E30n	Krata wibracyjna regenerador – 2 szt.	pył ogółem	0,45
			pył zawieszony PM10	0,135
			pył zawieszony PM2,5	0,0099
40.	E31n	Silos na piasek – 2 szt., o poj. 130 m ³ i 65m ³	pył ogółem	0,047
			pył zawieszony PM10	0,0141
			pył zawieszony PM2,5	0,0141
41.	E32n	Silos na piasek o poj. 130 m ³	pył ogółem	0,047
			pył zawieszony PM10	0,0141
			pył zawieszony PM2,5	0,0141
42.	E33n	Silos na piasek o poj. 130 m ³	pył ogółem	0,047
			pył zawieszony PM10	0,0141
			pył zawieszony PM2,5	0,0141
43.	E34n	Krata wibracyjna – 1 szt., stół wibracyjny – 1 szt., regenerador – 1 szt., wypalarka piasku 460 kW – 2 szt., wypalarka rdzeni 300 kW - 3 szt	pył ogółem	0,351
			pył zawieszony PM10	0,106
			pył zawieszony PM2,5	0,106
			dwutlenek siarki	0,01678
			tlenki azotu jako NO ₂	0,319
			tlenek węgla	0,0629
44.	E35n	Piec hartowniczy 1200 kW	pył ogółem	0,000575
			pył zawieszony PM10	0,000575

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,000575
			dwutlenek siarki	0,0092
			tlenki azotu jako NO ₂	0,2013
			tlenek węgla	0,0276
45.	E36n	Piec hartowniczy 1200 kW	pył ogółem	0,000575
			pył zawieszony PM ₁₀	0,000575
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,000575
			dwutlenek siarki	0,0092
			tlenki azotu jako NO ₂	0,2013
			tlenek węgla	0,0276
46.	E37n	Piec hartowniczy 1200 kW	pył ogółem	0,000575
			pył zawieszony PM ₁₀	0,000575
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,000575
			dwutlenek siarki	0,0092
			tlenki azotu jako NO ₂	0,2013
			tlenek węgla	0,0276
47.	E38n	Piec hartowniczy 1200 kW	pył ogółem	0,000575
			pył zawieszony PM ₁₀	0,000575
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,000575
			dwutlenek siarki	0,0092
			tlenki azotu jako NO ₂	0,2013
			tlenek węgla	0,0276
48.	E39n	Piec hartowniczy 500 kW	pył ogółem	0,000249
			pył zawieszony PM ₁₀	0,000249
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,000249
			dwutlenek siarki	0,00383
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0728
			tlenek węgla	0,01437
49.	E40n	Piec hartowniczy 500 kW	pył ogółem	0,000249
			pył zawieszony PM ₁₀	0,000249
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,000249
			dwutlenek siarki	0,00383
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0728
			tlenek węgla	0,01437
50.	Ew1n	Centrala wentylacyjna nr 1 odprowadzająca zanieczyszczenia z procesów topienia, rafinacji, odlewania aluminium oraz wybijania odlewów	pył ogółem	0,07
			pył zawieszony PM ₁₀	0,035
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,01078
			dwutlenek siarki	0,0753
			tlenki azotu jako NO ₂	0,039
			formaldehyd	0,0464
			toluen	0,0988
			alkohol furfurylowy	0,353
51.	Ew2n	Centrala wentylacyjna nr 2 odprowadzająca zanieczyszczenia z procesów topienia, odlewania aluminium, przygotowania form oraz	trójetyloamina	0,00661
			pył ogółem	0,07
			pył zawieszony PM ₁₀	0,035
			pył zawieszony PM _{2,5}	0,01078
			dwutlenek siarki	0,0753
			tlenki azotu jako NO ₂	0,039
			formaldehyd	0,0464

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
		ręczne oczyszczanie	toluen	0,0988
			alkohol furfurylowy	0,353
			trójetiloamina	0,00661
52.	Ew3n	Centrala wentylacyjna nr 3 odprowadzająca zanieczyszczenia z procesów śrutowania, hartowania odlewów oraz spawania	pył ogółem	0,07
			pył zawieszony PM10	0,035
			pył zawieszony PM2,5	0,01078
53.	Ew4n	Centrala wentylacyjna nr 4 odprowadzająca zanieczyszczenia z procesów hartowania odlewów oraz spawania	pył ogółem	0,07
			pył zawieszony PM10	0,035
			pył zawieszony PM2,5	0,01078
54.	Ew5n	Centrala wentylacyjna nr 5 odprowadzająca zanieczyszczenia z procesów odlewania aluminium, przygotowania form śrutowania oraz ręczne oczyszczanie	pył ogółem	0,07
			pył zawieszony PM10	0,035
			pył zawieszony PM2,5	0,01078
			dwutlenek siarki	0,1003
			tlenki azotu jako NO ₂	0,052
			formaldehyd	0,0619
			toluen	0,1317
			alkohol furfurylowy	0,353
55.	Ew6n	Centrala wentylacyjna nr 6 odprowadzająca zanieczyszczenia z procesów topienia, odlewania aluminium, przygotowania form oraz wybijania odlewów	trójetiloamina	0,00661
			pył ogółem	0,07
			pył zawieszony PM10	0,035
			pył zawieszony PM2,5	0,01078
			dwutlenek siarki	0,1003
			tlenki azotu jako NO ₂	0,052
			formaldehyd	0,0619
			toluen	0,1317
56.	E41n	Mieszarko zasypywarka	alkohol furfurylowy	0,353
			pył ogółem	0,008
			pył zawieszony PM10	0,008
57.	E42n	Mieszarko zasypywarka	pył zawieszony PM2,5	0,0064
			pył ogółem	0,008
			pył zawieszony PM10	0,008
58.	E43n	Gazowy piec topialny tyglowy przechylny z palnikiem 450 kW – 2 szt.	pył zawieszony PM2,5	0,0064
			pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
59.	E44n	Rafinacja argonem	tlenek węgla	0,0312
			pył ogółem	0,004
			pył zawieszony PM10	0,0012
60.	E45n	Piec hartowniczy	pył zawieszony PM2,5	0,0006
			pył ogółem	0,044
			pył zawieszony PM10	0,044

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
			pył zawieszony PM2,5	0,0352
61.	E46n	Maszyny CNC	pył ogółem	0,054
			pył zawieszony PM10	0,054
			pył zawieszony PM2,5	0,027
62.	E47n	Kabina malowania modeli odlewniczych	aceton	0,1291
			etylobenzen	0,02279
			alkohol dwuacetonowy	0,0041
			alkohol izobutyłowy	0,00788
			octan butylu	0,0661
			octan etylu	0,0547
			styren	0,0469
			toluen	0,2275
			węglowodory aromatyczne	0,015
63.	E48n	Palnik gazowy kabiny malowania modeli odlewniczych	pył ogółem	6,71E-6
			pył zawieszony PM10	6,71E-6
			pył zawieszony PM2,5	5,36E-6
			dwutlenek siarki	0,001073
			tlenki azotu jako NO ₂	0,02039
			tlenek węgla	0,00402
64.	E49n	Silosy na piasek	pył ogółem	0,24
			pył zawieszony PM10	0,072
			pył zawieszony PM2,5	0,072
65.	E50n	Wypalarka piasku 500 kW	pył ogółem	0,25
			pył zawieszony PM10	0,075
			pył zawieszony PM2,5	0,0375
			dwutlenek siarki	0,00426
			tlenki azotu jako NO ₂	0,0809
			tlenek węgla	0,01597
66.	E53n	Piaskarka ręczna	pył ogółem	0,02
			pył zawieszony PM10	0,006
			pył zawieszony PM2,5	0,0036
67.	E54n	Piaskarka ręczna	pył ogółem	0,02
			pył zawieszony PM10	0,006
			pył zawieszony PM2,5	0,0036
68.	E55n	Wanny procesowe	pył ogółem	0,0052
			pył zawieszony PM10	0,0048
			pył zawieszony PM2,5	0,00461
			amoniak	0,0105
69.	E56n	Linia badań penetracyjnych nr 1	pył ogółem	0,000307
			pył zawieszony PM10	0,000307
			pył zawieszony PM2,5	0,0002459
			węglowodory aromatyczne	0,185
70.	E57n	Linia badań penetracyjnych nr 2	węglowodory aromatyczne	0,000354
71.	E58n	Kabia szlifierska - 4 szt., stanowisko	pył ogółem	0,1
			pył zawieszony PM10	0,03

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
		szlifierskie - 2 szt.	pył zawieszony PM2,5	0,003
72.	E59n	Śrutownica komorowa - 1 szt., piaskarka komorowa ręczna - 1 szt., piaskarka ręczna - 1 szt.	pył ogółem	0,04
			pył zawieszony PM10	0,012
			pył zawieszony PM2,5	0,0072
73.	E60n	Wentylacja ogólna hali H7	pył ogółem	0,05
			pył zawieszony PM10	0,048
			pył zawieszony PM2,5	0,0461
74.	E61n	Wentylacja ogólna hali H7	pył ogółem	0,05
			pył zawieszony PM10	0,048
			pył zawieszony PM2,5	0,0461
75.	E62n	Wentylacja ogólna hali H7	pył ogółem	0,05
			pył zawieszony PM10	0,048
			pył zawieszony PM2,5	0,0461
76.	E63n	Wentylacja ogólna hali H7	pył ogółem	0,05
			pył zawieszony PM10	0,048
			pył zawieszony PM2,5	0,0461
77.	E64n	Wentylacja ogólna hali H7	pył ogółem	0,05
			pył zawieszony PM10	0,048
			pył zawieszony PM2,5	0,0461
78.	E65n	Wentylacja ogólna hali H7	pył ogółem	0,05
			pył zawieszony PM10	0,048
			pył zawieszony PM2,5	0,0461
79.	E1n	Gazowy piec topialny komorowy z palnikiem 2320 kW	pył ogółem	0,0155
			pył zawieszony PM10	0,0155
			pył zawieszony PM2,5	0,0155
			dwutlenek siarki	0,025
			tlenki azotu jako NO ₂	0,375
			tlenek węgla	0,075
80.	E66n	Gazowy piec topialny komorowy z palnikiem 2320 kW	pył ogółem	0,0155
			pył zawieszony PM10	0,0155
			pył zawieszony PM2,5	0,0155
			dwutlenek siarki	0,025
			tlenki azotu jako NO ₂	0,375
			tlenek węgla	0,075
81.	E67n	Wentylacja ogólna hali H1 - stanowiska zalewania kokil	pył ogółem	0,01085
			pył zawieszony PM10	0,00326
			pył zawieszony PM2,5	0,001671
82.	E68n	Wentylacja ogólna hali H1 - stanowiska zalewania kokil	pył ogółem	0,01085
			pył zawieszony PM10	0,00326
			pył zawieszony PM2,5	0,001671
83.	E69n	Wentylacja ogólna hali H1 - stanowiska zalewania kokil	pył ogółem	0,01085
			pył zawieszony PM10	0,00326
			pył zawieszony PM2,5	0,001671
84.	E70n	Wentylacja ogólna hali H1 - stanowiska zalewania kokil	pył ogółem	0,01085
			pył zawieszony PM10	0,00326
			pył zawieszony PM2,5	0,001671
85.	E71n	Wentylacja ogólna hali H1 - stanowiska zalewania	pył ogółem	0,01085
			pył zawieszony PM10	0,00326

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
		kokil	pył zawieszony PM2,5	0,001671
86.	E72n	Wentylacja ogólna hali H1 - stanowiska zalewania kokil	pył ogółem	0,01085
			pył zawieszony PM10	0,00326
			pył zawieszony PM2,5	0,001671
87.	E73n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
88.	E74n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
89.	E75n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
90.	E76n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
91.	E77n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
92.	E78n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
93.	E79n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
94.	E80n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
95.	E81n	Wentylacja ogólna hali H6 - utrzymanie ruchu i ślusarnia kokilowa	pył ogółem	0,00725
			pył zawieszony PM10	0,002174
			pył zawieszony PM2,5	0,0001956
			tlenki azotu jako NO ₂	4,64E-6
			tlenek węgla	0,0000736
			żelazo*	0,0000825
			mangan*	0,00001636
			chrom (VI)*	1,20E-7
			nikiel*	4,00E-8
96.	E82n	Gazowy piec topialny tyglowy przechyłny z palnikiem 450 kW	pył ogółem	0,00052
			pył zawieszony PM10	0,00052
			pył zawieszony PM2,5	0,00052
			dwutlenek siarki	0,00832
			tlenki azotu jako NO ₂	0,1581
			tlenek węgla	0,0312
97.	E83n	Wentylacja ogólna hali H6 - linia technologiczna nr III	pył ogółem	0,02565
			pył zawieszony PM10	0,0077
			pył zawieszony PM2,5	0,00395
98.	E84n	Krata wibracyjna - 2 szt.	pył ogółem	0,04
			pył zawieszony PM10	0,012
			pył zawieszony PM2,5	0,00088
99.	E85n	Krata wibracyjna - 2 szt.	pył ogółem	0,04

Lp.	Oznaczenie emitora	Źródło emisji	Rodzaj substancji	Emisja (kg/h)
			pył zawieszony PM10	0,012
			pył zawieszony PM2,5	0,00088
100.	E86n	Śrutownica komorowa - 3 szt.	pył ogółem	0,35
			pył zawieszony PM10	0,1071
			pył zawieszony PM2,5	0,0714
101.	E87n	Śrutownica komorowa - 2 szt.	pył ogółem	0,35
			pył zawieszony PM10	0,1071
			pył zawieszony PM2,5	0,0714
102.	E88n	Stanowisko spawalnicze w hali H8	pył ogółem	0,000261
			pył zawieszony PM10	0,0002506
			pył zawieszony PM2,5	0,0002415
			tlenki azotu jako NO ₂	8,36E-6
			tlenek węgla	0,0001325
			żelazo*	0,0001484
			mangan*	0,00002945
			chrom związki III i IV*	2,20E-7
103.	E89n	Wentylacja ogólna hali H8 - plazmowe cięcie blach	pył ogółem	0,00746
			pył zawieszony PM10	0,00716
			pył zawieszony PM2,5	0,0069
			tlenki azotu jako NO ₂	0,00619
			żelazo*	0,00522
			mangan*	0,0000321
104.	E90n	Wentylacja ogólna hali H8 - plazmowe cięcie blach	pył ogółem	0,00746
			pył zawieszony PM10	0,00716
			pył zawieszony PM2,5	0,0069
			tlenki azotu jako NO ₂	0,00619
			żelazo*	0,00522
			mangan*	0,0000321
105.	E91n	Wentylacja ogólna hali H8 - plazmowe cięcie blach	pył ogółem	0,01492
			pył zawieszony PM10	0,01432
			pył zawieszony PM2,5	0,0138
			tlenki azotu jako NO ₂	0,01238
			żelazo*	0,01044
106.	E92n	Wentylacja ogólna hali H8 - plazmowe cięcie blach	mangan*	0,0000642
			pył ogółem	0,0186
			pył zawieszony PM10	0,01786
			pył zawieszony PM2,5	0,01721
			tlenki azotu jako NO ₂	0,01543
			żelazo*	0,01302
			mangan*	0,00008

II.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna

Tabela 2

Lp.	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
1.	pył ogółem	37,83
	pył zawieszony PM10	13,98
	pył zawieszony PM2,5	6,76
2.	dwutlenek siarki	3,74
3.	tlenki azotu jako NO ₂	24,6
4.	tlenek węgla	4,25
5.	amoniak	0,0655
6.	formaldehyd	1,744
7.	mangan*	0,002403
8.	nikiel*	2,75E-6
9.	styren	0,045
10.	toluen	3,54
11.	aceton	0,1239
12.	trójetyloamina	0,2486
13.	węglowodory aromatyczne	1,171
14.	chrom (VI)*	6,74E-6
15.	alkohol dwuacetonowy	0,00394
16.	alkohol furfurylowy	8,87
17.	alkohol izobutylový	0,00756
18.	chrom* związki III i IV wartość	1,37E-6
19.	etylobenzen	0,02188
20.	octan butylu	0,0634
21.	octan etylu	0,0525
22.	żelazo*	0,2171

* jako suma metali i ich związków w pyłe zawieszonym

I.2 Punkt V.2.5 otrzymuje brzmienie

V.2.5 Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

Tabela 19

Emitor	Częstotliwość pomiarów	Oznaczenie substancji
E16	co najmniej raz w roku	Pył ogółem
E17 E25 E26 E27	co najmniej raz w roku	Pył ogółem, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
E1n, E2n, E3n, E4n, E5n, E24n	co najmniej raz w roku	Pył ogółem, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
E26n	co najmniej raz w roku	Pył ogółem
E45 n	co najmniej raz w roku	Pył ogółem
E55n	co najmniej raz w roku	Pył ogółem, amoniak

Emitor	Częstotliwość pomiarów	Oznaczenie substancji
E47n	co najmniej raz na dwa lata	Aceton, etylobenzen, 2-metylopropan-1-ol, octan butylu, octan etylu, styren, toluen, węglowodory aromatyczne
E49n	co najmniej raz w roku	Pył ogółem
Ew1n	co najmniej 2 razy w roku	Pył ogółem
E58n	co najmniej raz w roku	Pył ogółem
E66 n	Co najmniej raz w roku	Pył ogółem, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla
E86n	Co najmniej raz w roku	Pył ogółem

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 października 2025r. (data wpływu: 27.10.2025r.) Thoni Alutec Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 17.08.2009r. znak: RŚ.VI.7660/14-1/08 ze zm. na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu aluminium o łącznej zdolności produkcyjnej 226 Mg/dobę (70 000 Mg odlewów/rok) zlokalizowanej przy ul. Przyszowskiej 1, w Stalowej Woli.

Zgodnie z art. 209 ust.1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wersja elektroniczna wniosku została przesłana do Ministra Klimatu i Środowiska przy piśmie z dnia 28 października 2025r. znak: OS-I.7222.78.10.2025.ES celem rejestracji. Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 407/2025.

Rozpatrując wniosek oraz całość akt w sprawie ustaliłem, co następuje:

Na terenie Spółki eksploatowana jest instalacja, która na podstawie § 2 ust. 1 pkt.14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w związku z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do zmiany pozwolenia jest marszałek województwa.

Po analizie merytorycznej przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że wniosek Spółki spełnia wymogi art.184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotem wniosku są zmiany co do rodzajów zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza emitorem E55n z linii wytrawiania odlewów. Wykonane okresowe pomiary emisji wykazały obecność pyłu, dla którego nie została określona dopuszczalna wielkość emisji. Przychylając się do wniosku strony zaktualizowano

zapisy pozwolenia w pkt. II.1 określając wszystkie zanieczyszczenia emitowane do powietrza emitorem E55n oraz zwiększając emisję roczną pyłu dla całej instalacji o 0,03 Mg. We wniosku wykazano, że po wprowadzonych zmianach emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł Zakładu nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny. W szczególności, że emisja z emitorów instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczeń wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Spółka prowadzić będzie tak jak dotychczas monitoring emisji pyłu na emitorze E55n z częstotliwością raz na rok, dodatkowo korzystając z uprawnień wynikających z art. 151 ustawy Prawo ochrony środowiska rozszerzono zakres monitoringu na tym emitorze o amoniak, będący głównym zanieczyszczeniem wprowadzanym do środowiska z procesu wytrawiania odlewów.

Pozostałe warunki pozwolenia zintegrowanego nie ulegają zmianie.

Zmiany decyzji dokonano z w trybie art. 163 Kpa, w związku z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego.

Wprowadzone zmiany obowiązującego pozwolenia zintegrowanego pozwolenia nie stanowią istotnej zmiany instalacji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz nie zmieniają ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania wobec Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oплата skarbowa w wys. 1005,50 zł.
uiszczona w dniu 22.10.2025 r.
na rachunek bankowy: Nr 90 1240 6960 38510062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Kulig
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Date / Data: 2025-12-11 14:47

DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Thoni Alutec Sp. z o.o. ul. Przyszowska 1, 37-450 Stalowa Wola: eDoręczenia
2. OS-I. a/a