

Załącznik nr 1 do decyzji OS-I.7222.5.8.2017.DW

Maksymalna dopuszczalna wielkość emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów instalacji

Emitor	Rodzaj urządzenia (źródło)	Rodzaj substancji zanieczyszczających	Dopuszczalna wielkość emisji	
			kg/h	S ₁ * [mg/m ³]
Odlewnia nawa I				
E-3	Piec LGO o mocy 500 kW	pył ogółem	0,013	-
		pył zawieszony PM 10	0,013	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0013	-
		dwutlenek siarki	0,083	-
		tlenek węgla	1,214	-
		dwutlenek azotu	0,165	-
E-4	Piec ALO o mocy 100 kW	pył ogółem	0,0031	-
		pył zawieszony PM 10	0,0031	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00031	-
		dwutlenek siarki	0,0018	-
		tlenek węgla	0,339	-
		dwutlenek azotu	0,034	-
E- 53	Piec typu ZPF o mocy 1260 kW i wielkości wsadu około 2100 kg, opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,06	-
		pył zawieszony PM 10	0,06	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,006	-
		dwutlenek siarki	0,013	-
		tlenek węgla	3,63	-
		dwutlenek azotu	0,256	-
E-54	Piec typu ZPF o mocy 1260 kW i wielkości wsadu około 2100 kg, opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,06	-
		pył zawieszony PM 10	0,06	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,006	-
		dwutlenek siarki	0,013	-
		tlenek węgla	3,63	-
		dwutlenek azotu	0,256	-
Ez-1	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000004	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-

Ez-2	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-3	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-4	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-5	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-6	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-7	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-8	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-

Ez-9	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-10	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-11	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-12	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-13	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-14	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-
Ez-15	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-

Ez-16	Hala odlewni nawa I (wentylator typu Mistral GEA 615 12.33TD)	pył ogółem	0,00004	-
		pył zawieszony PM 10	0,00004	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000007	-
		dwutlenek siarki	0,000015	-
		tlenek węgla	0,005	-
		dwutlenek azotu	0,0003	-

Odlewnia nawa II				
E-5	Oczyszczarka do oczyszczania i piaskowania kokili. Powietrze jest odpylane za pomocą filtra tkaninowego typu MP-50/60 firmy Konwet Końskie o wydajności 4000 m ³ /h	pył ogółem	0,091	-
		pył zawieszony PM 10	0,091	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,005	-
E-6	Piec LGO o mocy 500 kW	pył ogółem	0,014	-
		pył zawieszony PM 10	0,014	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,003	-
		dwutlenek siarki	0,084	-
		tlenek węgla	7,496	-
		dwutlenek azotu	0,166	-
E-7	Piec ALO o mocy 100 kW	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
		dwutlenek siarki	0,0096	-
		tlenek węgla	0,363	-
		dwutlenek azotu	0,019	-
E-36	Piec ZPF o mocy 1600 kW opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,042	-
		pył zawieszony PM 10	0,042	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,007	-
		dwutlenek siarki	0,018	-
		tlenek węgla	1,965	-
		dwutlenek azotu	0,314	-
E-60	Piec ZPF o mocy 2000 kW opalany gazem ziemnym (emitor III nawa / piec II nawa)	pył ogółem	0,068	-
		pył zawieszony PM 10	0,068	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,009	-
		dwutlenek siarki	0,022	-
		tlenek węgla	2,436	-
		dwutlenek azotu	0,416	-

Ez-17	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-18	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-19	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-20	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-21	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-22	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-23	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-

Ez-24	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-25	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-26	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0002	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-27	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-28	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-29	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-30	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-

Ez31	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-32	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-
Ez-33	Hala odlewni nawa II (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00007	-
		pył zawieszony PM 10	0,00007	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0000015	-
		dwutlenek siarki	0,000025	-
		tlenek węgla	0,0003	-
		dwutlenek azotu	0,0005	-

Odlewnia nawa III				
E- 25	Piec LGO o mocy 500 kW	pył ogółem	0,013	-
		pył zawieszony PM 10	0,013	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0013	-
		dwutlenek siarki	0,083	-
		tlenek węgla	1,214	-
		dwutlenek azotu	0,165	-
E- 26	Piec ALO o mocy 100 kW	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0003	-
		dwutlenek siarki	0,0018	-
		tlenek węgla	0,339	-
		dwutlenek azotu	0,034	-

E- 50	Emitor zbiorczy dwóch pieców ZPF o mocy 1600 kW i 1260 kW opalanych gazem ziemny tym:	pył ogółem	0,097	-
		pył zawieszony PM 10	0,097	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0015	-
		dwutlenek siarki	0,024	-
		tlenek węgla	8,387	-
		dwutlenek azotu	0,403	-
		miedź	0,00003	-
		mangan	0,0000012	-
		nikiel	0,0000025	-
		żelazo	0,035	-
		cynk i jego związki	0,00012	-
		chrom	0,0000025	-
		tytan	0,000005	-
E- 50	piec ZPF o mocy 1600 kW	pył ogółem	0,053	-
		pył zawieszony PM 10	0,053	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,008	-
		dwutlenek siarki	0,012	-
		tlenek węgla	4,757	-
		dwutlenek azotu	0,223	-
		miedź	0,000018	-
		mangan	0,0000007	-
		nikiel	0,0000014	-
		żelazo	0,02	-
		cynk i jego związki	0,00007	-
		chrom	0,0000014	-
		tytan	0,0000028	-
	piec ZPF o mocy 1260 kW	pył ogółem	0,044	-
		pył zawieszony PM 10	0,044	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,006	-
		dwutlenek siarki	0,012	-
		tlenek węgla	3,63	-
		dwutlenek azotu	0,223	-
		miedź	0,000012	-
		mangan	0,0000005	-
		nikiel	0,0000011	-
		żelazo	0,015	-
		cynk i jego związki	0,00005	-
		chrom	0,0000011	-
		tytan	0,0000022	-
Ez-34	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-

Ez-35	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-36	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-37	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-38	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-39	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-40	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-41	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-

Ez-42	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 500)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-43	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-44	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-45	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-46	Hala odlewni nawa III (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00009	-
		pył zawieszony PM 10	0,00009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-

Odlewnia nawa IV				
E- 30	Dwa piece typu Hindenlang, każdy o mocy 465 kW i wielkości wsadu około 800 kg, opalane gazem ziemnym w tym:	pył ogółem	0,026	
		pył zawieszony PM 10	0,026	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0026	-
		dwutlenek siarki	0,082	-
		tlenek węgla	1,776	-
		dwutlenek azotu	0,182	-

	piec typu Hindenlang, o mocy 465 kW i wielkości wsadu około 800 kg,	pył ogółem	0,013	-
		pył zawieszony PM 10	0,012	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0013	-
		dwutlenek siarki	0,041	-
		tlenek węgla	0,888	-
		dwutlenek azotu	0,0915	-
E-34	Stanowisko spawalnicze warsztatu wydziału ruchu zaopatrzone w wentylator o wydajności 4000 Nm ³ /h	pył ogółem	0,005	-
		pył zawieszony PM 10	0,005	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0036	-
		dwutlenek siarki	0,002	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,002	-
E- 37	Oczyszczarka do oczyszczania/ piaskowania kokili. Powietrze jest odpylane za pomocą filtra tkaninowego o wydajności 7 000 m ³ /h	pył ogółem	0,091	-
		pył zawieszony PM 10	0,091	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0091	-
E- 38	Stanowisko odciagu spalin (ssawka) ze stanowiska napraw i przeglądów wózków widłowych. Ciąg spalin wymuszony jest wentylatorem o wydajności 1700 m ³ /h	pył ogółem	0,009	-
		pył zawieszony PM 10	0,009	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0009	-
		węglowodory aromatyczne	0,0007	-
		węglowodory alifatyczne	0,004	-
E- 57	Piec typu ZPF o mocy 1260 kW i wielkości wsadu 2100 kg opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,06	-
		pył zawieszony PM 10	0,06	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,006	-
		dwutlenek siarki	0,0128	-
		tlenek węgla	3,63	-
		dwutlenek azotu	0,256	-
Ez-47	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-48	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-

Ez-49	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-50	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-51	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-52	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-53	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-54	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-55	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-

Ez-56	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-57	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-58	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-59	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-60	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
Ez-61	Hala odlewni nawa IV (wentylator typu WDC 40+)	pył ogółem	0,00008	-
		pył zawieszony PM 10	0,00008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,000015	-
		dwutlenek siarki	0,00003	-
		tlenek węgla	0,004	-
		dwutlenek azotu	0,0006	-
E-66	Myjka Caber Impianti 7130 (moc 91 kW)	pył ogółem	0,0005	-
		pył zawieszony PM 10	0,0005	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0004	-
		dwutlenek siarki	0,00074	-
		tlenek węgla	0,00278	-
		dwutlenek azotu	0,01406	-

E-67	Myjka Caber Impianti 7130 (moc 189 kW)	pył ogółem	0,001	-
		pył zawieszony PM 10	0,001	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00075	-
		dwutlenek siarki	0,00154	-
		tlenek węgla	0,00577	-
		dwutlenek azotu	0,02921	-
E-80	Piec Karnat Instal typ 2TK7AIRe o mocy 2450 kW	pył ogółem	0,097	-
		pył zawieszony PM 10	0,097	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0015	-
		dwutlenek siarki	0,024	-
		tlenek węgla	8,387	-
		dwutlenek azotu	0,403	-
		miedź	0,00003	-
		mangan	0,0000012	-
		nikiel	0,0000025	-
		żelazo	0,035	-
		cynk i jego związki	0,00012	-
		chrom	0,0000025	-
		tytan	0,000005	-

Hala obróbki cieplnej I				
E-1	3 piece typu Hindnlang każdy o mocy 465 kW i wielkości wsadu 800 kg opalane gazem ziemnym, spaliny odprowadzane wspólnym stalowym emitorem w tym:	pył ogółem	0,037	-
		pył zawieszony PM 10	0,037	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0037	-
		tlenek węgla	2,807	-
		dwutlenek siarki	0,147	-
		dwutlenek azotu	0,294	-
		miedź	0,00039	-
		mangan	0,0000003	-
		nikiel	0,000003	-
		żelazo	0,013	-
		cynk i jego związki	0,00012	-
		chrom	0,0000013	-
		tytan	0,0000004	-

	1 piec typu Hindnlang o mocy 465 kW i wielkości wsadu 800 kg opalany gazem ziemnym	tlenek węgla	0,9356	-
		dwutlenek siarki	0,049	-
		dwutlenek azotu	0,098	-
		pył ogółem	0,0123	-
		pył zawieszony PM 10	0,0123	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00123	-
		miedź	0,00013	-
		mangan	0,0000001	-
		nikiel	0,000001	-
		żelazo	0,0043	-
		cynk i jego związki	0,00004	-
		chrom	0,00000043	-
		tytan	0,00000013	-
	2 piece typu Hindnlang o mocy 465 kW i wielkości wsadu 800 kg opalany gazem ziemnym	tlenek węgla	1,8712	-
		dwutlenek siarki	0,099	-
		dwutlenek azotu	0,196	-
		pył ogółem	0,0246	-
		pył zawieszony PM 10	0,0246	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00246	-
		miedź	0,00026	-
		mangan	0,0000002	-
		nikiel	0,000002	-
		żelazo	0,0086	-
		cynk i jego związki	0,00008	-
		chrom	0,00000086	-
		tytan	0,00000026	-
E- 64	Piec typu ZPF G1T10 do przetopu wiór o mocy 1260 kW i wielkości wsadu 2100 kg opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,06	-
		pył zawieszony PM 10	0,06	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,006	-
		tlenek węgla	3,63	-
		dwutlenek siarki	0,013	-
		dwutlenek azotu	0,256	-
E- 65	Piec Hindenlang 456 kW	pył ogółem	0,0123	-
		pył zawieszony PM 10	0,0123	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00123	-
		tlenek węgla	0,9356	-
		dwutlenek siarki	0,049	-
		dwutlenek azotu	0,098	-
E-58	Piec Karnat Instal typ 2TK7AlRe o mocy 2450 kW	pył ogółem	0,0833	-
		pył zawieszony PM 10	0,0833	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00833	-
		tlenek węgla	2,9841	-
		dwutlenek siarki	0,02695	-
		dwutlenek azotu	0,5096	-

E- 32	Piec typu LGO do cieplnej obróbki odlewów, o mocy 500 kW, opalane gazem ziemnym	pył ogółem	0,014	-
		pył zawieszony PM 10	0,014	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0014	-
		tlenek węgla	1,33	-
		dwutlenek siarki	0,072	-
		dwutlenek azotu	0,136	-
E- 33	Piec typu ALO do obróbki cieplnej odlewów o mocy 100 kW, opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,002	-
		pył zawieszony PM 10	0,002	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0002	-
		tlenek węgla	0,285	-
		dwutlenek siarki	0,0015	-
		dwutlenek azotu	0,028	-

Hala obróbki cieplnej II				
E-61	Piec typu Civardi LGO 1600 kW	pył ogółem	0,066	-
		pył zawieszony PM 10	0,066	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,01	-
		dwutlenek siarki	0,015	-
		tlenek węgla	0,594	-
		dwutlenek azotu	0,279	-
E-62	Piec typu Civardi ALO 300 kW	pył ogółem	0,066	-
		pył zawieszony PM 10	0,066	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,01	-
		dwutlenek siarki	0,015	-
		tlenek węgla	0,594	-
		dwutlenek azotu	0,275	-

Hala obróbki mechanicznej				
E-27	12 urządzeń do końcowego wykańczania felg, z których zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza systemem odciągów miejscowych poprzez odpylacz wentylatorem wyciągowym	pył ogółem	0,459	-
		pył zawieszony PM 10	0,459	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0229	-

E- 39	Cztery maszyny do końcowego wykańczania felg typu LOSER. Odprowadzanie zanieczyszczeń z nad maszyn poprzez system odciągów miejscowych i odpylacz przewalowy typu	pył ogółem	0,394	-
		pył zawieszony PM 10	0,394	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0197	-
E-59	Oczyszczarka do czyszczenia i piaskowania kół - zanieczyszczenia odprowadzane do atmosfery przez odpylacz przewalowy	pył ogółem	0,091	-
		pył zawieszony PM 10	0,091	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,00455	-
E-63	Myjka do felg aluminowych typu TRJTON o mocy 2 x 195 kW opalany gazem ziemnym	pył ogółem	0,001	-
		pył zawieszony PM 10	0,001	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0001	-
		tlenek węgla	0,02	-
		dwutlenek azotu	0,06	-
Ez-62	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-63	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-64	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-65	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-66	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-

Ez-67	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-68	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-69	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-70	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-71	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-72	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-73	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-74	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-75	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu OWD 710)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-76	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu Wsa400/Das250)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-77	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu Wsa400/Das250)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-
Ez-78	Hala obróbki mechanicznej (wentylator typu WLO-400)	pył ogółem	0,003	-
		pył zawieszony PM 10	0,003	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0006	-

Lakiernia I				
E-9	Suszarka z palnikiem na gaz ziemny o mocy 800 kW, spaliny odprowadzane stalowym, otwartym emitorem	pył ogółem	0,016	-
		pył zawieszony PM 10	0,016	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0016	-
		dwutlenek siarki	0,055	-
		tlenek węgla	1,39	-
		dwutlenek azotu	0,11	-
E-14	Suszarka trzystrefowa posiadająca dwa palniki na gaz ziemny, każdy o mocy 1020kW,	pył ogółem	0,029	-
		pył zawieszony PM 10	0,029	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0032	-
		dwutlenek siarki	0,085	-
		tlenek węgla	4,806	-
		dwutlenek azotu	0,142	-
E-15	Suszarka trzystrefowa posiadająca dwa palniki na gaz ziemny, każdy o mocy 1020kW	pył ogółem	0,032	-
		pył zawieszony PM 10	0,032	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,003	-
		dwutlenek siarki	0,092	-
		tlenek węgla	5,581	-
		dwutlenek azotu	0,163	-
E-16	Odciąg z przestrzeni suszących (suszarka trzystrefowa - strefa I)	LZO	-	50
E-17	Odciąg z przestrzeni suszących (suszarka trzystrefowa strefa II)	LZO	-	50
E-18	Odciąg z przestrzeni suszących (suszarka trzystrefowa strefa III)	LZO	-	50
E-19	Dopalacz katalityczny TNV	LZO	-	50
E-82	Dopalacz regeneracyjny RTO	LZO	-	50
E- 20	Suszarka dwustrefowa do suszenia lakierów mokrych	pył ogółem	0,017	-
		pył zawieszony PM 10	0,017	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0017	-
		dwutlenek siarki	0,006	-
		tlenek węgla	2,08	-
		dwutlenek azotu	0,112	-

E-40	Suszarka konwekcyjna EISENMANN typ 228 do wstępnego podgrzewania felg ogrzewana palnikiem o mocy 260 kW	pył ogółem	0,008	-
		pył zawieszony PM 10	0,008	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0008	-
		dwutlenek siarki	0,002	-
		tlenek węgla	0,107	-
		dwutlenek azotu	0,044	-
E-41	Suszarka konwekcyjna EISENMANN typ 228 do suszenia felg po lakierowaniu ogrzewana palnikiem Weishaupt o mocy 560 kW	pył ogółem	0,013	-
		pył zawieszony PM 10	0,013	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0013	-
		dwutlenek siarki	0,005	-
		tlenek węgla	0,446	-
		dwutlenek azotu	0,081	-
E-42	Suszarka konwekcyjna EISENMANN typ 228 do utwardzania proszku akrylowego ogrzewania palnikiem gazowym Weishaupt o mocy 660 kW	pył ogółem	0,015	-
		pył zawieszony PM 10	0,015	-
		pył zawieszony PM 2,5	0,0022	-
		dwutlenek siarki	0,052	-
		tlenek węgla	0,7366	-
		dwutlenek azotu	0,11	-

Lakiernia 2				
E-3n	Piec o mocy 325 kW opalany gazem ziemnym (suszenie)	pył ogółem	0,0001	-
		pył zawieszony PM 10	0,0001	-
		pył zawieszony PM2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,0016	-
		dwutlenek azotu	0,02888	-
E-4n	Piec o mocy 325 kW opalany gazem ziemnym (odgazowanie)	pył ogółem	0,0001	-
		pył zawieszony PM 10	0,0001	-
		pył zawieszony PM2,5	0,00002	-
		dwutlenek siarki	0,0016	-
		dwutlenek azotu	0,02888	-
E-8n	Kabina do nakładania I warstwy farb proszkowych	pył ogółem	0,03	-
		pył zawieszony PM10	0,03	-
		pył zawieszony PM2,5	0,0075	-

E-9n	Piec o mocy 550 kW opalany gazem ziemnym do polimeryzacji I warstwy farb proszkowych	pył ogółem	0,00038	-
		pył zawieszony PM10	0,00038	-
		pył zawieszony PM2.5	0,00009	-
		dwutlenek siarki	0,006	-
		dwutlenek azotu	0,114	-
E-13n	Kabina do nakładania II warstwy farb proszkowych	pył ogółem	0,03	-
		pył zawieszony PM10	0,03	-
		pył zawieszony PM2,5	0,0075	-
E-14n	Piec o mocy 550 kW opalany gazem ziemnym do polimeryzacji i warstwy farb proszkowych	pył ogółem	0,00038	-
		pył zawieszony PM10	0,00038	-
		pył zawieszony PM2,5	0,00009	-
		dwutlenek siarki	0,006	-
		dwutlenek azotu	0,114	-
E-17n	Palnik kabiny warstwy lakieru bazowego	pył ogółem	0,00003	-
		pył zawieszony PM10	0,00003	-
		pył zawieszony PM2,5	0,00001	-
		dwutlenek siarki	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0076	-
E-18n	Palnik kabiny lakieru bezbarwnego	pył ogółem	0,00003	-
		pył zawieszony PM 10	0,00003	-
		pył zawieszony PM2,5	0,00001	-
		dwutlenek siarki	0,0004	-
		dwutlenek azotu	0,0076	-
E-24n	Dopłacz regeneracyjny P.C.R. 160	LZO	-	50

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Trojan
Z-CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

E-50	18	0,7	10,9	804	8200
E-53	16	0,5	8,4	567	8200
E-54	16	0,5	8,4	567	8200
E-57	16	0,5	8,4	567	8200
E-58	16	0,5	7,1	537	8200
E-59	12	0,5	15,0	293	8200
E-60	16	0,6	11,6	735	8200
E-61	15	0,4x0,4	10,8	735	8200
E-62	15	0,4x0,4	8,4	567	8200
E-63	12	0,3	8,4	567	8200
E-64	12	0,5	5,4	567	8200
E-65	14	0,25	5,4	567	8200
E-66	10	0,15	em. zadaszony		8200
E-67	10	0,18	em. zadaszony		8200
E-80	12	0,5	7,1	423	8200
E-82	20	0,8	9,9	455	8200
Ez-1	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-2	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-3	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-4	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-5	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-6	13,	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-7	13,	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-8	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-9	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-10	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-11	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-12	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200

Ez-13	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-14	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-15	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-16	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-17	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-18	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-19	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-20	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-21	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-22	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-23	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-24	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-25	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-26	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-27	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-28	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-29	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-30	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-31	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-32	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-33	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-34	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-35	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-36	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200

Ez-37	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-38	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-39	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-40	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-41	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-42	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-43	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-44	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-45	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-46	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-47	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-48	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-49	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-50	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-51	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-52	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-53	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-54	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-55	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-56	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-57	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-58	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-59	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-60	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200

Ez-61	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-62	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-63	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-64	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-65	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-66	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-67	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-68	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-69	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-70	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-71	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-72	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-73	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-74	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-75	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-76	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-77	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
Ez-78	13,0	0,40	0 (zadaszony)	323	8200
E-1n	10,0	0,60	0,51	293	7200
E-2n	10,0	0,60	0,51	293	7200
E-3n	15,0	0,45	4,32	353	7200
E-4n	15,0	0,45	4,32	423	7200
E-5n	10,0	1,2	9,03	313	7200
E-6n	10,0	1,2	9,03	313	7200
E-7n	10,0	0,40	3,47	293	7200
E-8n	10,0	0,60	4,63	293	7200
E-9n	15,0	0,4	2,78	423	7200

E-10n	10,0	1,17	10,92	323	7200
E-11n	10,0	0,40	3,47	293	7200
E-12n	10,0	0,35	3,17	293	7200
E-13n	10,0	0,60	4,63	293	7200
E-14n	15,0	0,40	2,78	373	7200
E-15n	10,0	1,17	10,92	323	7200
E-16n	10,0	0,25	2,22	293	7200
E-17n	15,0	0,21	0,33	333	7200
E-18n	15,0	0,21	0,33	333	7200
E-19n	10,0	0,35	3,17	293	7200
E-20n	10,0	0,35	-	-	-
E-21n	10,0	0,45	4,01	293	7200
E-22n	10,0	0,45	-	-	-
E-23n	10,0	1,17	10,92	323	7200
E-24n	15,0	0,80	10,26	673	7200

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mariusz Trojan
Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA