



**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**

OS-I.7222.3.6..2018.DW

Rzeszów, 2019-05-20

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096);
- art. 189, art. 192, art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Pratt & Whitney Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów z dnia 25 lipca 2018r., znak: PWR/NB/66/2018 w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014r. znak: OS-I.7222.20.15.2013.DW zmienionej decyzją z dnia 5 listopada 2014r., znak: OS-I.7222.18.9.2014.DW udzielającej WSK „PZL – Rzeszów” S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, REGON 690297876, NIP 813-02-67-970 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanien procesowych 202,5 m³ w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120.

o r z e k a m

I. Zmieniam za zgodą stron decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014r., znak: OS-I.7222.20.15.2013.DW zmienioną decyzją z dnia 5 listopada 2014r., znak: OS-I.7222.18.9.2014.DW udzielającą WSK „PZL – Rzeszów” S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, REGON 690297876, NIP 813-02-67-970 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanien procesowych 202,5 m³ w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120.



w następujący sposób:

I.1. Po słowie „orzekam” wprowadzam zapis o brzmieniu:

„udzielam **Pratt & Whitney Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów.**, ul. Hetmaństwa 120 , 35 - 078 Rzeszów, REGON 690297876, NIP 813 02 67 970 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanien procesowych 202,5 m³ zlokalizowanej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 i określam:”

I.2. Użyta w każdym punkcie obowiązującej decyzji nazwa prowadzącego instalację:

„WSK „PZL – Rzeszów” S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, REGON 690297876, NIP 813-02-67-970”.

otrzymuje brzmienie:

„Pratt & Whitney Rzeszów S.A., ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów., ul. Hetmaństwa 120 , 35 - 078 Rzeszów, REGON 690297876, NIP 813 02 67 970”.

I.3. Użyta w każdym punkcie obowiązującej decyzji nazwa: „oczyszczalnia ścieków” otrzymuje brzmienie „stacja unieszkodliwiania ścieków”

I.4. Punkt **I.2.5.** otrzymuje brzmienie:

„I.2.5. Układ wentylacyjny wraz z urządzeniami redukującymi wielkość emisji substancji do powietrza współpracujący z liniami galwanicznymi oraz urządzeniami pomocniczymi.

Układ wentylacyjny odprowadza zanieczyszczenia z instalacji w następujący sposób:

- opary z nadwanien cyjankowych linii L I, L II i L III oraz zbiornika cyjankowego znajdującego się w instalacji do neutralizacji ścieków a także okresowo zanieczyszczenia z magazynu cyjanowego i przygotowania cyjanów wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez skruber emitorem E 1/81;
- opary z nadwanien linii L I, L II, L III i częściowo L IV oraz wszystkich zbiorników zawierających ścieki alkaliczne i kwaśne na instalacji do neutralizacji ścieków wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez dwa skrubery emitarami E 2/81 i E 3/81;
- opary z nadwanien linii L IV i L V wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez skruber emitorem E 4/81;

- opary z nadwanien linii L V, L VI i L VII a wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez skrubler emitorem E 4 A/81. Linia nr L VI wyposażona będzie skraplacz dla oczyszczania oparów chromowych powstających ponad wannami do chromowania.
- opary z nadwanien linii L VII i L VII a wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez skrubler emitorem E 5/81;
- opary z nadwanien linii L VIII wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez skrubler emitorem E 5 A/81;
- opary z nadwanien linii numer L IX i L X wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez skrubler emitorem E 7/81;
- opary z nadwanien do konserwacji wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez filtr oleju emitorem E 6/81;
- opary z nadwanien do zabezpieczania wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony emitorem E 8/81;
- opary z nadwanien do ręcznego nakładania i zdejmowania wosku oraz przecierania detali preparatem węglowodorowym wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony poprzez filtry węglowe emitorami E 22/81; E 23/81; E 24/81;
- zanieczyszczenia z oczyszczalni ścieków wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony emitorami E 29/81 - E 35/81;
- opary z nadstanowisk do rozlewania kwasów wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony emitorem E 14/81;
- opary z nadstanowiska przygotowania cyjanków wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony emitorem E 28/81;
- opary z nadstanowiska spawalniczego wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony emitorem E 37/81;
- opary z pomieszczenia osuszania odpadów wprowadzane będą do powietrza w sposób wymuszony emitorem E 56/81.

Charakterystyka techniczna urządzeń ochrony powietrza zainstalowanych w instalacji

Tabela nr 1

Lp.	Rodzaj urządzenia	Typ	Sprawność (%)	Temp. gazów [K]	Natężenie przepływu (maksymalne) [m ³ /h]
1.	skrubler (8 sztuk)	poziomy dwukomorowy	min. 80	295	28 693 - 33 269
2.	odkraplacz oparów chromowych (1 szt.)	poziomy jednokomorowy	min. 80	295	6 000 - 10 000
3.	filtr oleju (1 szt.)	poziomy jednokomorowy	85	318	15 371
4.	filtr węglowy (3 szt.)	filtr z węglem aktywnym	90	301	1 400 - 3 500

5.	filtr kartridżowy	poziomy dwukomorowy	90%	295	2500 ÷ 3000
----	-------------------	------------------------	-----	-----	-------------

Skrubery, odkraplacz oparów i filtr oleju posadowione będą na posadzce chemoodpornej wyposażonej w kanały wychwytowe bezodpływowe o pojemności 5 m³.”

I.5. Punkt II.2. otrzymuje brzmienie:

„II.2. Dopuszczalna wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji

Tabela nr 4

Emitor	Źródło emisji	Dopuszczalna wielkość emisji	
		Rodzaj substancji zanieczyszczających	kg/h
E 1/81	Wanny cyjankowe linii I, II i III, suszarki (2 szt), magazyn cyjanków, stacja unieszkodliwiania ścieków – zbiornik i reaktor utleniania ścieków cyjankowych	Amoniak	0,0802
		Cyjanowodór	0,0134
		Cynk*	0,0005
		Kadm*	0,0003
		Miedź*	0,0005
		Pył ogółem w tym	0,0013
		Pył zawieszony PM 10	0,0013
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0013
E 2/81	Wanny alkaliczno – kwaśne linii I, II i III i części linii IV, suszarka (1 szt), stacja unieszkodliwiania ścieków – zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki do neutralizacji, sedymentacji	Amoniak	0,0536
		Chlorowodór	0,0268
		Chrom ^{III, IV*}	0,0027
		Chrom ^{VI*}	0,0027
		Dwutlenek azotu	0,1342
		Kwas siarkowy	0,0134
		Miedź*	0,00054
		Nikiel*	0,00054
		Pył ogółem w tym	0,0064
		Pył zawieszony PM 10	0,0064
E 3/81	i redukcji ścieków chromowych i kwaśnych	Pył zawieszony PM 2,5	0,0064
		Amoniak	0,0535
		Chlorowodór	0,0249
		Chrom ^{III, IV*}	0,0025
		Chrom ^{VI*}	0,0025
		Dwutlenek azotu	0,1243
		Kwas siarkowy	0,0124
		Miedź*	0,0005

		Nikiel*	0,0005
		Pył ogółem w tym	0,0060
		Pył zawieszony PM 10	0,0060
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0060
Łącznie z emitorów E 2/81 i E 3/81		Amoniak	0,1070
		Chlorowodór	0,0517
		Chrom ^{III, IV*}	0,0052
		Chrom ^{VI*}	0,0052
		Dwutlenek azotu	0,2586
		Kwas siarkowy	0,0259
		Miedź*	0,0010
		Nikiel*	0,0010
		Pył ogółem w tym	0,0124
		Pył zawieszony PM 10	0,0124
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0124
E 4/81	Wanny galwaniczne procesowe linii IV, V suszarki (1 szt)	Amoniak	0,0978
		Chlorowodór	0,0419
		Chrom ^{III, IV*}	0,0028
		Chrom ^{VI*}	0,0028
		Dwutlenek azotu	0,1398
		Fosfan	0,0056
		Kwas siarkowy	0,0140
		Pył ogółem w tym	0,0056
		Pył zawieszony PM 10	0,0056
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0056
E 4A/81	Wanny galwaniczne procesowe linii IV, V suszarki (2 szt)	Chlorowodór	0,0285
		Chrom ^{III, IV*}	0,0029
		Chrom ^{VI*}	0,0029
		Cyna*	0,0014
		Dwutlenek azotu	0,1427
		Fluor**	0,0143
		Fosfan	0,0057
		Kwas siarkowy	0,0143
		Ołów*	0,0006
		Pył ogółem w tym	0,0077
		Pył zawieszony PM 10	0,0077
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0077
E 5/81	Wanny galwaniczne procesowe linii VII, VII a	Amoniak	0,1053
		Arsen*	0,00026
		Chlorowodór	0,0263
		Chrom ^{III, IV*}	0,0026

		Chrom ^{VI*}	0,0026
		Dwutlenek azotu	0,1580
		Fluor ^{**}	0,0079
		Fosfan	0,0079
		Kwas octowy	0,0087
		Kwas siarkowy	0,0132
		Miedź*	0,0005
		Nikiel*	0,0005
		Żelazo*	0,0014
		Pył ogółem w tym	0,008
		Pył zawieszony PM 10	0,008
		Pył zawieszony PM 2,5	0,008
E 5A/81	Wanny galwaniczne procesowe linii VIII	Amoniak	0,0831
		Chlorowodór	0,0277
		Chrom ^{III, IV*}	0,0028
		Chrom ^{VI*}	0,0028
		Dwutlenek azotu	0,1385
		Fluor ^{**}	0,0138
		Fosfan	0,0055
		Kwas siarkowy	0,0138
		Nikiel*	0,0022
		Pył ogółem w tym	0,0078
		Pył zawieszony PM 10	0,0078
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0078
E 7/81	Wanny galwaniczne procesowe linii IX i X	Amoniak	0,1205
		Chlorowodór	0,0301
		Chrom ^{III, IV*}	0,0030
		Chrom ^{VI*}	0,0030
		Dwutlenek azotu	0,1506
		Fluor ^{**}	0,0151
		Fosfan	0,0060
		Kwas octowy	0,0099
		Kwas siarkowy	0,0151
		Pył ogółem w tym	0,0060
		Pył zawieszony PM 10	0,0060
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0060
E 6/81	Wanny do konserwacji w oleju (3 szt.), wanna do sezonowania w oleju (1 szt.)	Węglowodory alifatyczne	0,0215
		Węglowodory aromatyczne	0,0322

E 8/81	Wanny do zabezpieczania detali woskiem i parafiną – maskowanie (3 szt.), Wanna do zdejmowania zabezpieczenia (1 szt.)	Węglowodory alifatyczne	0,0219
		Węglowodory aromatyczne	0,0322
E 14 /81	Magazyn kwasu (proces rozlewania kwasu)	Chlorowodór	0,0183
		Kwas siarkowy	0,0063
E 28/81	Przygotowanie cyjanów	Cyjanowodór	0,0059
E 29/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 30/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 31/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 32/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 33/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 34/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 35/81	Wentylacja ogólna stacji unieszkodliwiania ścieków	Chlorowodór	0,0122
		Cyjanowodór	0,0006
E 37/81	Stanowisko spawalnicze	Dwutlenek azotu	0,0031
		Pył ogółem w tym	0,0900
		Pył zawieszony PM 10	0,0126
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0126
		Tlenek węgla	0,0035
E 56/81	Wentylacja ogólna pomieszczenia suszenia odpadów (Watromat)	Chrom ^{III, IV*}	0,00005
		Chrom ^{VI*}	0,00005
		Pył ogółem w tym	0,0094
		Pył zawieszony PM 10	0,0048
		Pył zawieszony PM 2,5	0,0048

*suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM10

**jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

Dopuszczalna wielkość emisji lotnych związków organicznych wprowadzanych do powietrza z instalacji procesu przecierania ręcznego detali preparatem Bremsenreiniger „inny rodzaj czyszczenia powierzchni z użyciem LZO”

Tabela nr 5

Emitor	Źródło emisji	Dopuszczalna wielkość emisji	
		S ₁ * [mg/m ³]	S ₂ ** [%]
E- 22/81	Zabezpieczenie części – wanna z woskiem (szt.1) przecieranie ręczne detali preparatem Bremsenreiniger	75	20
E- 23/81	Zabezpieczenie części – wanna z woskiem (szt.1) lub ręczne nanoszeniem lakieru, przecieranie ręczne detali preparatem Bremsenreiniger	75	20
E- 24/81	Zabezpieczenie części – wanna z woskiem (szt.2) przecieranie ręczne detali preparatem Bremsenreiniger	75	20

* dopuszczalna wielkość emisji lotnych związków organicznych wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany wyrażona jako stężenie LZO w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, w gazach odlotowych, w warunkach umownych i oznaczone jako S₁.

**dopuszczalna wartość emisji lotnych związków organicznych wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany, wyrażona jako procent wsadu LZO – masa zakupionych LZO, którą wprowadzono do instalacji w okresie roku, powiększona o masę LZO odzyskanych, ponownie wprowadzonych do instalacji w okresie roku i oznaczone jako S₂

Maksymalna dopuszczalna roczna emisja gazów i pyłów z instalacji:

amoniak	4,7991 Mg/rok
arsen*	0,0021 Mg/rok
chlorowodór	2,4335 Mg/rok
chrom ^{III, IV} *	0,1554 Mg/rok
chrom ^{VI} *	0,1555 Mg/rok
cyjanowodór	0,1533 Mg/rok
cyna *	0,0115 Mg/rok
cynk*	0,0043 Mg/rok
dwutlenek azotu	7,9850 Mg/rok
fluor**	0,4127 Mg/rok
fosfan	0,2486 Mg/rok
kadm*	0,0022 Mg/rok
kwasy octowe	0,1505 Mg/rok

kwas siarkowy	0,7824 Mg/rok
miedź*	0,0169 Mg/rok
nikiel*	0,0305 Mg/rok
ołów*	0,0046 Mg/rok
pył ogółem	0,4270 Mg/rok
pył zawieszony PM 10	0,4029 Mg/rok
pył zawieszony PM 2,5	0,4029 Mg/rok
tlenek węgla	0,0009 Mg/rok
węglowodory alifatyczne	1,7214 Mg/rok
węglowodory aromatyczne	0,8630 Mg/rok
żelazo*	0,0117 Mg/rok
LZO	1,8091 Mg/rok

*suma metalu i jego związków w pyłe zawieszonym PM10

**jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie

I.6. Punkt IV.2.1. otrzymuje brzmienie:

„IV.2.1. Miejsca i sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Tabela nr 8

Emitor	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora u wylotu [m]	Prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora** [m/s]	Temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora** [K]	Czas pracy emitora [h/rok]
E 1/81	14,5	1,0	10,2/5,1*	295	8760
E 2/81	14,5	1,0	11,1/5,5*	295	8760
E 3/81	14,5	1,0	10,3/5,1*	295	8760
E-4/81	14,5	1,0	10,3/5,2*	295	8760
E 4A/81	14,5	1,0	11,8/5,9*	295	8760
E-5/81	14,5	1,0	9,7/4,9*	295	8760
E 5A/81	14,5	1,0	11,4/5,7*	295	8760
E 7/81	14,5	1,0	11,0/5,5*	295	8760
E 6/81	14,5	0,7	11,1	318	7400
E 8/81	9,5	0,56	zadaszony	295	7400
E 14/81	8,4	0,31	zadaszony	301	832
E 22/81	8,8	0,25	zadaszony	301	7400
E 23/81	8,8	0,25	zadaszony	301	7400
E 24/81	8,8	0,31	zadaszony	301	7400

E 28/81	9,2	0,31	zadaszony	295	1300
E 29/81	8,7	0,50	6,2	295	8760
E 30/81	8,7	0,50	6,2	295	8760
E 31/81	8,7	0,50	6,2	295	8760
E 32/81	9,0	0,50	zadaszony	295	8760
E 33/81	9,0	0,50	zadaszony	295	8760
E 34/81	9,0	0,50	zadaszony	295	8760
E 35/81	9,0	0,50	zadaszony	295	8760
E 37/81	9,5	0,25	zadaszony	295	1200
E 56/81	2,0	0,50	4,2	295	1035

*- prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora w warunkach odbiegających od normalnych, gdy linie galwaniczne nie pracują (przy pracy jednego wentylatora)

**dane informacyjne wykorzystywane przy rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń”

I.7. Punkt IV.2.4. otrzymuje brzmienie:

„IV.2.4. Środki techniczne ograniczające emisję substancji zanieczyszczających do powietrza

Tabela nr 9

Emitor	Źródło emisji	Rodzaj urządzenia	Sprawność [%]
E 1/81	Wanny cyjankowe linii I, II i III, suszarki (2 szt), magazyn cyjanków, zbiornik i reaktor utleniania ścieków cyjankowych	Skruber	80
E 2/81	Wanny alkaliczno – kwaśne linii I, II i III i części linii IV, suszarka (1 szt), stacja unieszkodliwiania ścieków – zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki do neutralizacji, sedymentacji i redukcji ścieków chromowych i kwaśnych	Skruber	80
E 3/81		Skruber	80
E 4/81	Wanny galwaniczne procesowe linii IV, V suszarki (1 szt)	Skruber	80
E 4A/81	Wanny galwaniczne procesowe linii IV, V suszarki (2 szt)	Skruber	80
E 5/81	Wanny galwaniczne procesowe linii VII, VIIa	Skruber	80
E 5A/81	Wanny galwaniczne procesowe linii VIII	Skruber	80
E 7/81	Wanny galwaniczne procesowe linii IX i X	Skruber	80
E 6/81	Wanny do konserwacji w oleju (3 szt), wanna do sezonowania w oleju (1 szt)	Filtr oleju	85

E 22/81	Zabezpieczenie części – wanna z woskiem (szt.1) przecieranie ręczne detali preparatem Bremsenreiniger	Filtr węglowy	90
E 23/81	Zabezpieczenie części – wanna z woskiem (szt.1) przecieranie ręczne detali preparatem Bremsenreiniger lub ręczne nanoszenie lakieru	Filtr węglowy	90
E 24/81	Zabezpieczenie części – wanna z woskiem (szt.2) przecieranie ręczne detali preparatem Bremsenreiniger	Filtr węglowy	90
E 56/81	Wentylacja ogólna pomieszczenia suszenia odpadów (Watromat)	Filtr kardridżowy	90

I.8. Punkt IV.3. otrzymuje brzmienie:

„IV.3. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem

Tabela nr 10

ŹRÓDŁA typu „BUDYNEK”				
Symbol	Lokalizacja źródła hałasu	Szerokość x długość x wysokość [m}	Maksymalny czas pracy źródła m w ciągu doby	
			Dzień	Noc
B1	Budynek galwanizerni (stacja dmuchaw, wentylatornie, stacja unieszkodliwiania ścieków, wentylatornia wywiewna, hala galwanizerni)	85 x 92 x 8,5	16	8

Tabela nr 11

ŹRÓDŁA typu „PUNKTOWEGO”					
Symbol	Lokalizacja źródła hałasu	Urządzenie	Wysokość [m]	Maksymalny czas pracy źródła w ciągu doby	
				Dzień	Noc
W81GP1 W81GP2	Wentylatornie 1 i 2	Czerpnie powietrza 2 szt. - wolnostojące po wschodniej stronie budynku	2,0	16	8

W81GP3 W81GP4	Stacja dmuchaw	Czerpnie dachowe	12,0	16	8
W81GP42	E55 Wentylacja pomieszczenia	Czerpnia powietrza – wolnostojąca	2,5	16	8
W81GP43	E57 Wentylacja magazynu	Czerpnia powietrza – wolnostojąca	2,5	16	8
W81GP5	Wentylatory dachowe - budynek G1	E9 wentylacja rozdzielni pary (np. WDP 5F 150 Pa)	8,8	16	8
W81GP6		E10 wentylacja rozdzielni pary (np. WDP 5F 150 Pa)	8,8	16	8
W81GP7		E11 wentylacja magazynu sprzętu pomocniczego (np. WVPB-16 80 Pa)	8,4	16	8
W81GP8		E12 wentylacja magazynu anod (np. WVPB-16 80 Pa)	8,4	16	8
W81GP9		E13 wentylacja magazynu chemicznego (np. DAK 315 300 Pa)	9,2	16	8
W81GP10		E15 wentylacja magazynu chemicznego (np. DAK 315 300 Pa)	9,2	16	8
W81GP11		E17 wentylacja magazynu trucizn (np. DAK 315 300 Pa)	9,2	16	8
W81GP12		E14 wentylacja magazynu kwasów (np. DAK 250 95 Pa)	8,4	16	8
W81GP13		E16 wentylacja pomieszczenia pracowników chemicznych (np. DAEx315 75 Pa)	8,7	16	8
W81GP14		E18 wentylacja wypożyczalni (np. DAS 250 80 Pa)	8,4	16	8
W81GP15	Wentylatory - budynek G1	E19 wentylacja wypożyczalni (np. WVPB-16 80 Pa)	8,7	16	8
W81GP16		E19a wentylacja magazynu przyrządów (np. DAXC315 95 Pa)	9,0	16	8
W81GP17		E20 wentylacja ogólna pomieszczenia zabezpieczania części (np. DAXC315 95 Pa)	9,0	16	8
W81GP18		E22 zabezpieczanie części Wylot + wentylator (np. Went. Prom. 2500 Pa)	Wylot - 8,8 Wentylator – 0,5	16	8

W81GP19		E23 zabezpieczenie części Wylot + wentylator (np. Went. Prom. 2500 Pa)	Wylot - 8,8 Wentylator – 0,5	16	8
W81GP20		E24 zabezpieczenie części Wylot + wentylator (np. Went. Prom. 2500 Pa)	Wylot - 8,8 Wentylator – 0,5	16	8
W81GP21		E25 wentylacja magazynu materiałów do kulowania (np. DAK 315 300 Pa)	9,2	8	-
W81GP22		E26 wentylacja rozdzielni (np. DAS 250 400 Pa)	9,0	16	8
W81GP23		E27 wentylacja magazynu cyjanów (np. DAK 315 45 Pa)	8,7	16	8
W81GP24		E28 wentylacja stanowiska przygotowania cyjanów (np. DAK 315 45 Pa)	8,7	8	-
W81GP25		E29 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. MXF 500/4/414D NED AIR 400Pa)	8,7	16	8
W81GP26		E30 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. WDP-10/10B 346 Pa)	9,0	16	8
W81GP27		E31 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. WDP-10/10B 346 Pa)	9,0	16	8
W81GP28	Wentylatory dachowe - budynek G1	E32 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. WDP-10/10B 346 Pa)	9,0	16	8
W81GP29		E33 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. WDP-10/10B 346 Pa)	9,0	16	8
W81GP30		E34 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. WDP-10/10B 346 Pa)	9,0	16	8
W81GP31		E35 wentylacja stacji unieszkodliwiania ścieków (np. WDP-10/10B 346 Pa)	9,0	16	8
W81GP33		E37 spawalnica (np. WD-31 450 Pa)	9,0	4	-

W81GP34		E38 stacja dmuchaw (np. CTHT 560 600 Pa)	9,5	16	8
W81GP35		E54 wentylacja stanowiska wzorcowania (Das-250 80 Pa)	9,0	1	0
W81GP38		E57 Wentylacja magazynu chemicznego	9,0	16	8
W81GP39		E39 Wentylacja ogólna szatni (WDP 5F 150 Pa)	12	16	8
W81GP40		E41 Wentylacja ogólna szatni (WDP-10 930 346 Pa)	12	16	8
W81GP41		E42 Wentylacja ogólna szatni (WDP-10 930 346 Pa)	12	16	8
W81GP36	Wyrzutnie powietrza	E55 Wentylacja pomieszczenia wyparek	2,0	16	8
W81GP56		E56 Wentylacja pomieszczenia suszenia odpadu	2,0	16	8
W81GP44	Chłodnie	Chłodnia wentylatorowa	2,0	16	8

I.9. Punkt VI.4. otrzymuje brzmienie:

„VI.4. Sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych

VI.4.1. Monitoring zanieczyszczenia gleby i ziemi prowadzony będzie w strefie powierzchniowej w 20 sekcjach pomiarowych (z głębokości 0,0-0,25 m ppt). Próbkę przygotowaną do analizy z każdej sekcji będzie stanowić próbka uśredniona powstała ze zmieszania 15 próbek badawczych pobranych na terenie danej sekcji równomiernie na niej rozmieszczonych. Rozkład punktu poboru próbek badawczych powinien być dostosowany do lokalnych warunków, zagospodarowania terenu, możliwości poboru, w sposób zapewniający ich reprezentatywność. Ponadto będą wykonywane badania jakości 4 próbek wgłębnych, pobieranych z głębokości 0, 25 -1,0 m ppt w lokalizacji przedstawionej w poniższej tabeli:

Tabela

Lp.	Punkt poboru gruntu	Współrzędne geograficzne	
		E	N
1.	P1	21° 58' 40,65"	50° 0' 42,87"
2.	P2	21° 58' 45,22"	50° 0' 40,46"
3.	P3	21° 58' 42,24"	50° 0' 38,19"
4.	P4	21° 58' 36,96"	50° 0' 39,78"

Badania wykonywane będą z częstotliwością co najmniej raz na 10 lat dla głębokości 0,0-0,25 m ppt i raz na 5 lat dla głębokości 0,25 -1,0 m ppt. Zakres analizowanych parametrów: arsen, rtęć, molibden, bar, cyna, cynk, miedź, ołów, chrom, kadm, kobalt, nikiel, cyjanki wolne, węglowodory aromatyczne (benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren), węglowodory chlorowane (trichloroeten, tetrachloroeten), suma węglowodorów C₅-C₁₂, suma węglowodorów C₁₂-C₃₅. Pobór prób do badań oraz badania jakości gleby i ziemi wykonywane będą przez akredytowane laboratoria zgodnie z przepisami szczegółowym i obowiązującymi metodykami.

VI.4.2. Dodatkowo próby gruntu będą pobierane w przypadku wystąpienia sytuacji mogących powodować potencjalne zagrożenie skażenia gleby.

VI.4.3. Monitoring wpływu instalacji na wody podziemne (gruntowe) prowadzony będzie z częstotliwością raz na 2 lata, w piezometrach wchodzących w skład lokalnej sieci monitoringu, w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli:

Tabela

Lp.	Piezometr	Współrzędne	Zakres analizowanych parametrów
1.	PI	E 21° 58' 39,11" N 50° 0' 47,08"	odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa (w 20°C), azotan amonowy, azotany, azotyny, chlorki, siarczany, fluorki, mangan, żelazo, glin, cyjanki (z wyjątkiem związanych), ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr ⁺⁶ , Cr ogólny, Ni, Ag, Hg, Co, Ni), pomiar poziomu zwierciadła wód podziemnych.
2.	PX	E 21° 58' 38,12" N 50° 0' 33,32"	
3.	PXI	E 21° 58' 50,11" N 50° 0' 42,31"	

I.10. Punkt VI.5. otrzymuje brzmienie:

VI.5. Pomiar emisji gazów i pyłów do powietrza.

VI.5.1. Stanowiska do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów do powietrza będą zamontowane na emitatorach E 1/81, E 2/81, E 3/81, E 4/81, E 4A/81, E 5/81, E 5A/81, E 6/81, E 7/81, E 8/81, E 14/81, E 22/81, E 23/81, E 24/81, E 28/81, E 29/81, E 30/81, E 31/81, E 32/81, E 33/81, E 34/81, E 35/81, E37/81 i E 56/81.

VI.5.2. Stanowiska pomiarowe winny być na bieżąco utrzymywane w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniającym zachowanie wymogów BHP.

VI.5.3. Zakres i częstotliwość prowadzenia pomiarów emisji z emitorów:

Tabela nr 18

Lp.	Nr emitora	Częstotliwość pomiarów	Oznaczane pyły i gazy
1.	E 1/81	co najmniej co 6 miesięcy	amoniak cyjanowodór
2.	E 2/81, E 3/81	co najmniej co 6 miesięcy	amoniak chlorowodór chrom ⁺⁶ dwutlenek azotu nikiel
3.	E 4/81,	co najmniej co 6 miesięcy	amoniak chlorowodór chrom ⁺⁶ dwutlenek azotu fosfan
4.	E 4A/81	co najmniej co 6 miesięcy	chlorowodór chrom ⁺⁶ dwutlenek azotu fosfan
5.	E 5/81, E 5A/81, E 7/81	co najmniej co 6 miesięcy	amoniak chlorowodór chrom ⁺⁶ dwutlenek azotu fosfan nikiel
6.	E 6/81, E 8/81	co najmniej co rok	węglowodory alifatyczne
7.	E14/81	co najmniej co dwa lata	chlorowodór
8.	E 28/81,	co najmniej co dwa lata	cyjanowodór
9.	E 29/81, E 30/81, E 31/81, E 32/81 E 33/81, E 34/81, E 35/81	co najmniej co dwa lata	cyjanowodór chlorowodór
10.	E 37/81	co najmniej co dwa lata	dwutlenek azotu pył ogółem tlenek węgla
11.	E 56/81	co najmniej co 6 miesięcy	chrom ⁺⁶

VI.5.4. Pomiary emisji zanieczyszczeń do środowiska należy wykonywać metodami referencyjnymi, w przypadku ich braku dostępnymi metodami, których granica oznaczalności jest poniżej dopuszczalnego poziomu emisji.

VI.5.5. Obowiązki pomiarowe określone powyżej nie zwalniają z wykonywania pomiarów wynikających bezpośrednio z przepisów szczegółowych.

I.11. Dodaję punkt VIII.A. o brzmieniu:

VIII.A. Warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego

VIII.A.1. W Spółce stosowane będą zabezpieczenia obiektów/instalacji i terenów oraz zapewnione zostaną możliwości skutecznej walki z pożarami, wybuchami, rozlewami substancji niebezpiecznych oraz innymi zagrożeniami :

- instalacja sygnalizacji pożaru (ochrona pełna obiektu N56).
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany na zewnątrz budynku N56 przy wejściu do klatki schodowej nr w części biurowej.
- detekcja gazów niebezpiecznych – cyjanowodoru. Każdy z detektorów ma ustawione dwa progi zadziałania tj.: alarm I stopnia (0,5 ppm) i alarm II stopnia (1,5 ppm).

Budynek N56 wyposażony będzie w następujące rodzaje instalacji użytkowych:

- instalacja wody pitnej,
- instalacja wody przemysłowej,
- instalacja elektryczna,
- instalacja CO,
- instalacja sanitarna,
- instalacja gazu ziemnego (część biurowa – laboratorium NB),
- instalacja wentylacyjna,
- instalacje teletechniczne.

Instalacje użytkowe będą zabezpieczone i konserwowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, co będzie potwierdzenie w protokołach przeglądów okresowych instalacji. Dodatkowo zainstalowano następujące instalacje zabezpieczające:

- instalacja odgromowa,
- instalacja eksplozymetryczna,
- instalacja gazów niebezpiecznych,
- instalacja odprowadzająca ładunki elektrostatyczne.

VIII.A.2. Instalacje gaśnicze i urządzenia p.poż. będą na bieżąco serwisowane. Gaśnice będą sprawdzane i konserwowane wg przyjętych harmonogramów. Systemy wykrywcze, alarmowe, urządzenia gaśnicze oraz sprzęt gaśniczy ochronny będą utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i konserwowane zgodnie z przepisami. Serwis gaśnic i urządzeń p.poż wykonywany będzie przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

VIII.A.3. Spełnione będą wymagania w zakresie zapewnienia dróg pożarowych do obiektów oraz wyznaczonych placów magazynowych oraz warunki zaopatrzenia w wodę wynikające z odrębnych przepisów.

VIII.A.4. Prowadzone będą szkolenia instruktażowe i podstawowe dla podległych pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej i likwidacji miejscowych zagrożeń. Nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technicznych

VIII.A.5. Przeprowadzane będą bieżące kontrole oraz co najmniej jeden raz w roku szczegółowe kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej

VIII.A.6. Miejsca i stanowiska pracy utrzymywane będą w odpowiednim ładu, porządku i czystości,

VIII.A.7. Zapewniony będzie bezpośredni dostęp do urządzeń i sprzętu pożarniczego, dróg i wyjść ewakuacyjnych, tablic rozdzielczych, wyłączników prądu elektrycznego itp.,

VIII.A.8. Po zakończeniu pracy sprawdzane będzie czy w miejscu pracy lub sąsiedztwie nie występuje niebezpieczeństwo powstania pożaru, w szczególności zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wyłączenie źródeł ciepła, światła, grzejników i innych urządzeń pod napięciem.

VIII.A.9. Należy stosować wszystkie wymagania zawarte w Operacie przeciwpożarowym. W przypadku zmiany sposobu magazynowania wytworzonych odpadów- należy dokonać aktualizacji Operatu przeciwpożarowego."

II. Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 25 lipca 2018r., znak: PWR/NB/66/2018 Pratt & Whitney Rzeszów S.A. zwróciła się z wnioskiem o zmianę decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014r. znak: OS-I.7222.20.15.2013.DW zmienionej decyzją z dnia 5 listopada 2014r., znak: OS-I.7222.18.9.2014.DW udzielającej WSK „PZL – Rzeszów” S.A. ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, REGON 690297876, NIP 813-02-67-970 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji galwanizerni o pojemności wanien procesowych 202,5 m³ w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120.

Wniosek Spółki został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 556/2018.

Analizując przedstawioną dokumentację uznano, że wnioskowane zmiany nie mieszczą się w definicji istotnej zmiany instalacji zawartej w art. 3 ust. 7 oraz art. 214 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Funkcjonująca w Spółce instalacja została zakwalifikowana zgodnie z pkt 2 ppkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jako instalacja do obróbki metali lub tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m³.

Instalacja zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym, zgodnie art. 183 w związku z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska właściwym w sprawie jest marszałek województwa.

Po analizie formalnej złożonych dokumentów, pismem z dnia 1 sierpnia 2018r., znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW zawiadomiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.

Zgodnie z art. 209 ust 1 ustawy Poś zapis w postaci elektronicznej wniosku został przesłany Ministrowi Środowiska przy piśmie z dnia 1 sierpnia 2018r., znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW.

Szczegółowa analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że nie przedstawia ona w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska wynikających z art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z czym postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018r., znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego wniosku. Dokumentacja wymagała uzupełnienia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, oraz oddziaływania instalacji na glebę i wody gruntowe.

W szczególności konieczne było przedstawienie propozycji prowadzenia monitoringu zanieczyszczenia gleby i ziemi w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w *sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi* (Dz. U. 2016 poz. 1395) oraz ustalenia Raportu początkowego wraz uzasadnieniem wyboru miejsc jego prowadzenia w aspekcie określenia możliwości zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie całego Zakładu.

W dniu 5 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o *zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw* zmieniająca m.in. zapisy art.184 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) poprzez dodanie obowiązku dołączania do wniosku o wydanie / zmianę pozwolenia :

- 1) operatu przeciwpożarowego spełniającego wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620);
- 2) postanowienia, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

3) zaświadczenia o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

W związku z czym postanowieniem z dnia 21 września 2018r., znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW wezwano Spółkę do uzupełnienia wniosku o ww. dokumenty.

Wnioskodawca przedłożył część dokumentacji uzupełniającej do wniosku przy piśmie z dnia 8 października 2018r., znak: PWR/NB/90/2018.

Pismem z dnia 21 listopada 2018r. znak: PWR/NB/103/2018 Spółka zwróciła się o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania wszystkich wymaganych dokumentów. W związku z powyższym postanowieniem z dnia 28 listopada 2018r., znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW postępowanie zostało zawieszone.

Przy piśmie z dnia 26 lutego 2019r., znak: PWR/NB/16/2019 Spółka przedłożyła operat przeciwpożarowy oraz postanowienie uzgadniające Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2019r., znak: MZ.5585.5-2.19 jednocześnie zwróciła się o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego. Po analizie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że brak jest zaświadczeń o niekaralności członków rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663) stanowiących załącznik do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 7 ustawy Poś, co uniemożliwiło podjęcie zawieszonego postępowania. W związku z czym postanowieniem z dnia 5 marca 2019r., znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW odmówiono podjęcia postępowania.

Przy piśmie z dnia 19 marca 2019r., znak: PWR/NB/24/2019 Spółka przedłożyła wszystkie brakujące dokumenty jednocześnie zwróciła się o pojęcie zawieszonego postępowania. Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019r , znak: OS-I.7222.3.6.2018.DW postępowanie zostało podjęte.

Na podstawie art. 183c ust. 2 Poś wniesiono do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie o przeprowadzenie kontroli instalacji galwanizerni o pojemności wanień procesowych 202,5 m³ na terenie Pratt & Whitney Rzeszów S.A. w Rzeszowie w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym. Postanowieniem z dnia 8 maja 2019r., znak: MZ.5585.5-6.19.2019 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie po przeprowadzonej w dniach 6-7 maja 2019r. kontroli potwierdził spełnienie wymagań

określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami zawartymi w operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów na terenie obiektu galwanizerni Wydziału 81 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Zakład został zaliczony do instalacji o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). W związku z czym Spółka opracowała program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym zgodnie z art. 251 ustawy Poś oraz wdrożyła system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska zgodnie z art. 252 ustawy Poś.

Przedmiotem wniosku są zmiany w emisji zamieszczeni do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska związane z reorganizacją pracy urządzeń wentylacyjnych. W instalacji nastąpi zmiana w zakresie:

- zaprzestania emisji z emitora E21,
- likwidacji emitora E36 ,
- utworzenie emitora E56 wentylacja pomieszczenia osuszania odpadu (Watromat) wraz z filtrem kartridżowym.

W związku z czym zmniejszeniu uległa sumaryczna roczna emisja wszystkich zanieczyszczeń do powietrza o 0,6%.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określono wielkość dopuszczalnej emisji pyłów i gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Aktualnie emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji została zweryfikowana w oparciu o wykonywane pomiary emisji i planowane zmiany w instalacji.

W dokumentacji wykazano, że emisja do powietrza nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczenia wartości odniesienia określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Stanowiska do pomiaru emisji substancji zanieczyszczających do powietrza zamontowane są na wszystkich emitorach.

W instalacji należącej do Spółki prowadzone będą procesy z użyciem materiałów zawierających w swym składzie lotne związki organiczne (LZO), do których stosuje się standardy emisyjne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, tj. powlekanie metali z użyciem materiałów malarskich zawierających LZO. Maksymalna ilość zużywanych LZO w procesie powlekania

metali przekracza wartość progową podaną w ww. rozporządzeniu co było podstawą do zastosowania wymogów z niego wynikających.

Na prowadzącym instalację ciążą obowiązki wynikające bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542 ze zm.), dotyczące wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza lotnych związków organicznych (LZO) w przypadku emitorów gdzie zastosowano urządzenia ograniczające wielkość emisji LZO. Zakres, metodykę oraz czasokres prowadzenia pomiarów określają wymogi tego rozporządzenia.

Dla instalacji po zmianach zgodnie, z art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zweryfikowano parametry istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 rozkład czasu pracy źródeł hałasu w ciągu doby. Z przeprowadzonej analizy oraz wykonywanych pomiarów wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Pomiary poziomu hałasu wykonywane będą zgodnie z metodyką referencyjną wynikającą z obowiązujących przepisów szczególnych i Polskich Norm, w tym również w zakresie częstotliwości pomiarów w punktach referencyjnych określonych w dotychczasowych lokalizacjach.

Ponadto w decyzji wprowadzono nowy punkt określający warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego dla Zakładu wynikające wprowadzanych zmiany do ustawy Poś.

Wprowadzone zmiany nie będą wpływać na spełnienie wymogów zawartych w dokumentach referencyjnych. W Spółce funkcjonuje system zarządzania jakością wg ISO 9000 oraz program EHS zintegrowanego zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy (program EHS oparty jest na Standardach Praktycznych UTC oraz normach PN-EN ISO 14001 oraz PN-N 18001) co zapewnia ciągły nadzór, w tym także nad całokształtem oddziaływań na środowisko.

Na podstawie wniosku uznano, że instalacja po zmianach nadal spełniać będzie wymogi prawne w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji ścieków do wód i hałasu do środowiska, a gospodarka odpadami prowadzona będzie prawidłowo.

Analizując wskazane powyżej okoliczności w szczególności w zakresie zmian w instalacji, emisji do środowiska oraz spełnienia wymagań dokumentów referencyjnych ustalono, że zachowane będą standardy jakości środowiska oraz, że wprowadzone zmiany w pozwoleniu zintegrowanym nie zmienią ustaleń dotyczących spełnienia wymogów wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), o których mowa w art. 204 ust.1 w związku z art. 207 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawą Kpa, przemawia słuszny interes Strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnił stronie czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Oplata skarbową w wys. 1005,50 zł.
uiszczoną w dniu 26.07.2018r.
na rachunek bankowy: Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Urzędu Miasta Rzeszowa.



Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Pratt & Whitney Rzeszów S.A
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
2. OS-I-a/a

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska – e- mail
2. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów

