

Decyzja

Działając na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 224, art. 151, w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 roku)
- § 3 ust. 1 pkt 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1867),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkość emisji (Dz. U. Nr 240, poz. 2842),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku „EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki z dnia 12 września 2006 roku oraz zapoznaniu się z załączonym opracowaniem: „Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: „EKO FARMA 2000” Henryk Machnik 39- 315 Ruda 142”.

Orzekam

Udzielam dla „EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40.000 stanowisk na działkach nr ewid. 3430/2 i 3426 położonych w miejscowości Ruda.

W pozwoleniu określam w szczególności:

- rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności,
- wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
- wielkość emisji hałasu do środowiska,
- warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami,
- zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych i oddziaływania na środowisko.

I. Określam rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej działalności.

I.1. Rodzaj prowadzonej działalności:

„EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki prowadzi instalację służącą na potrzeby procesu produkcyjnego jaj konsumpcyjnych, polegającego na chowie kur niosek w ilości powyżej 40 000 szt.

I.2. Rodzaj i parametry instalacji.

Instalacja do chowu kur niosek powyżej 40.000 szt. obejmuje:

I.2.1. Budynek (kurnik) Nr 1.

Pomieszczenie do chowu kur niosek o powierzchni 1320 m². Zdolność produkcyjna obiektu – obsada kur niosek wynosi **23.500 szt.**

I.2.2. Budynek (kurnik) Nr 2.

Pomieszczenie do chowu kur niosek o powierzchni 840 m² Zdolność produkcyjna obiektu – obsada kur niosek wynosi **12.000 szt.**

I.2.3. Budynek (kurnik) Nr 3.

Pomieszczenie do chowu kur niosek o powierzchni 910 m². Zdolność produkcyjna obiektu – obsada kur niosek wynosi **23.000 szt.**

I.3. Stan wyposażenia budynków produkcyjnych:

I.3.1. Budynek (kurnik) Nr 1.

Obiekt wentylowany mechanicznie – posiada wentylację wyciągową dachową (8 szt. wentylatorów z zadaszeniami) oraz 6 wentylatorów w ścianie szczytowej tyłnej. W kurniku wstawione są 4 rzędy klatek, w 2 rzędach wstawione są 4 piętrowe klatki, w pozostałych 2 rzędach 5 piętrowe klatki.

W budynku zainstalowana jest linia technologiczna wykorzystywana na potrzeby produkcji zawierająca: 8 linii pojenia, 8 linii pasmowych dostarczających paszę.

Pasza dostarczana jest instalacją rozprowadzającą z wykorzystaniem silosów magazynowych paszy i układu przenośników.

I.3.2. Budynek (kurnik) Nr 2.

Obiekt posiada wentylację naturalną w szczycie dachu z zadaszeniem i mechaniczną w tylnej ścianie szczytowej stanowiącą 4 wentylatory wyciągowe osiowe. W kurniku wstawione są 4 rzędy 4 piętrowych klatek dwustronnie zabudowanych.

W budynku zainstalowana jest linia technologiczna wykorzystywana na potrzeby produkcji zawierająca: 8 linii pojenia, 8 linii pasmowych dostarczających paszę.

Pasza dostarczana jest instalacją rozprowadzającą z wykorzystaniem silosów magazynowych paszy i układu przenośników.

I.3.3. Budynek (kurnik) Nr 3.

Obiekt posiada wentylację wyciągową dachową (7 szt. wentylatorów z zadaszeniami) oraz cztery wentylatory szczytowe zamontowane na tylnej ścianie budynku. W kurniku wstawione jest 5 rzędów dwustronnie zabudowanych 4 piętrowych klatek.

W budynku zainstalowana jest linia technologiczna wykorzystywana na potrzeby produkcji zawierająca: 10 linii pojenia, 10 linii koryt paszowych zasypywanych wózkami paszowymi.

Pasza dostarczana jest instalacją rozprowadzającą z wykorzystaniem silosów magazynowych paszy i układu przenośników.

I.3.4. Urządzenia towarzyszące (obiekty) wspólne dla trzech kurników.

I.3.4.1. Budynki wyposażone są w elektryczną instalację oświetleniową, a dodatkowo przy budynku nr 1 i nr 3 znajdują się agregaty prądotwórcze o mocy 27 kW i 37,5 kW do wytwarzania prądu elektrycznego, uruchamiane w przypadku braku zasilania zewnętrznego.

I.3.4.2. W każdym kurniku w jego części dachowej znajduje się wewnętrzny zbiornik magazynowy paszy suchej, z którego pasza dozowana jest do poszczególnych wózków paszowych jeżdżących wzdłuż rzędów klatek.

- I.3.4.3. Wzdłuż każdego rzędu klatek zamontowana jest automatyczna instalacja pojenia smoczkowego kur.
- I.3.4.4. Pomieszczenia kurników nie są ogrzewane. Natomiast budynek sortowni i pakowni jaj usytuowany przy kurniku nr 1 ogrzewany jest porą zimową systemem centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pieca opalanego gazem ziemnym.
- I.3.4.5. Urządzenia chłodnicze eksploatowane są w magazynach jaj zlokalizowanych w oddzielnym pomieszczeniu kurnika nr 1 - sortowni i pakowni oraz w wydzielonej części kurnika nr 2.
- I.3.4.6. Pomieszczenia administracyjno-biurowe i socjalno-bytowe znajdują się w wydzielonej części budynku produkcyjnego nr 1 i 2. Pomieszczenia te ogrzewane są za pomocą centralnego ogrzewania, piecem opalonym gazem ziemnym z wykorzystaniem do ogrzewania sortowni i pakowni jaj.
- I.3.4.7. W budynku kurnika nr 1 w jego frontowej części wydzielone jest pomieszczenie przeznaczone na podręczny warsztat mechaniczny, służący do wykonywania przeglądów technicznych eksploatowanych maszyn i urządzeń, wymiany zużytych części i podzespołów oraz dokonywania drobnych napraw.

I.4. Charakterystyka prowadzonego procesu technologicznego.

Na „EKO FARMIE 2000” w prowadzonym intensywnym systemie chowu kur niosek zastosowano sposób:

- utrzymania ptaków w klatkach i bateriach,
- taśmowy system odprowadzania odchodów do zewnętrznego magazynu (przyczepy),
- automatyczny system zbierania jaj,
- stosowania wentylacji naturalnej i mechanicznej w pomieszczeniach kurników.

Chów kur niosek prowadzony jest w cyklu średnio 13 miesięcznym. Termin obsady kur w budynkach uzależniony jest głównie od czasu odchowania młodych kur niosek oraz od stopnia spadku nieśności hodowanych kur.

Dokonanie obsady kur do budynków (kurników) poprzedza:

- dokonanie wyprzedaży kur tzw. poprodukcyjnych do zakładów zajmujących się ubojem i przetwórstwem drobiu bądź osobom indywidualnym (okolicznym rolnikom),
- usunięcie resztek odchodów zalegających najczęściej przy poprzecznych przenośnikach zbiorczych transportujących odchody poza kurniki,
- dokonanie gruntownego czyszczenia i mycia betonowej posadzki w kurnikach, taśm i zgarniaków usuwających odchody, korytarzy paszowych oraz urządzeń transportujących jaja, pomieszczeń sortowni i pakowni jaj,
- dokonanie mycia i dezynfekcji za pomocą specjalistycznego urządzenia Karcher, z użyciem gorącej wody pod odpowiednim ciśnieniem i odpowiednich środków dezynfekujących – alkalant, SD-1, rapicyd,
- sprawdzenie stanu magazynowego pasz, funkcjonowania instalacji dostarczającej paszę i wodę do pojenia kur, instalacji wentylacyjnej oraz doprowadzenie właściwego mikroklimatu wewnątrz budynku inwentarskiego (pożądaną temperaturę i wilgotność), wykonanie przeglądów technicznych oraz niezbędnych napraw zapewniających właściwe funkcjonowanie całej instalacji,
- zbilansowanie potrzeb dostawy młodych kur niosek do kurnika, w uruchamianym nowym cyklu produkcyjnym, z zapewnieniem możliwości dołączania następnych partii odchowanych młodych kur (w okresach 3-4 miesięcznych),
- zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, umożliwiającej właściwy przebieg chowu kur i produkcji jaj,
- sprawdzenie przez lekarza weterynarii stanu przygotowania do obsady obiektów młodymi kurami nioskami, szczególnie w zakresie przeprowadzenia mycia i dezynfekcji powierzchni użytkowej oraz funkcjonowania urządzeń chłodniczych.

Przerwa techniczna w cyklu produkcyjnym trwa ok. 2 tygodnie.

I.5. Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zwiększonej wydajności produkcji.

I.5.1. Charakterystyka obiektów

Chów brojlerów prowadzony jest w trzech murowanych budynkach inwentarskich:

- pierwszy budynek posiada wymiary 110 m x 12 m i powierzchni użytkowej 1150 m²,
- drugi budynek posiada wymiary 70 m x 12 m i powierzchni użytkowej 810 m²,
- trzeci budynek o wymiarach 65 m x 14 m i o powierzchni użytkowej 880 m².

Budynki wewnątrz posiadają wyprofilowaną posadzkę betonową, przystosowaną do ustawiania rzędów piętrowych klatek z osprzętem (poszczególne instalacje – paszowe z wózkiem rozwijającym paszę, pojenia, zbierania jaj i taśmowe usuwanie odchodów).

Przy każdym kurniku znajduje się zbiornik betonowy służący do zbierania i czasowego magazynowania odpadów ciekłych, powstałych z mycia powierzchni i urządzeń po zakończonym cyklu chowu.

I.5.2. Charakterystyka technologiczna instalacji chowu kur niosek.

Instalację, dla której wnioskowane jest pozwolenie, stanowią trzy budynki inwentarskie – kurniki przeznaczone do chowu kur niosek, w celu produkcji jaj konsumpcyjnych oraz obiekty pomocnicze służące do magazynowania zboża, przygotowania paszy suchej i pakowania jaj.

Budynki są do tego celu w odpowiedni sposób przystosowane i wyposażone w niezbędne maszyny i urządzenia oraz przylączy instalacji energetycznej, wodnej i kanalizacji ściekowej ze zbiornikami bezodpływowymi.

W kurnikach wstawione są w rzędy klatek kilku piętrowych. W klatkach o wymiarach 450 x 550 x 450 mm przebywa są 4 szt. kur niosek. Na każdym poziomie, wzdłuż każdego rzędu, biegną automatyczne linie do pojenia i karmienia. W każdej klatce znajdują się dwa podła smoczkowe, z możliwością pobierania wody pod kątem 360°.

W kurniku nr 3 wstawione są dwa rzędy ulepszonych, 4 piętrowych, rozbudowanych euroklatek (04 125 firmy STS HOSTIWVICE a.s.) o wymiarach 1200 x 600 x 450 mm, mieszczące 14 -15 kur niosek.

Na każdym poziomie, pod klatkami, występują linie taśmowe do zbierania odchodów. Usuwanie odchodów zgarniaczami taśmowymi następuje z częstotliwością 2 – 3 razy w tygodniu. Odchody kierowane są do poprzecznie ustawionego zbiorczego przenośnika taśmowego, którym transportowane są na zewnątrz kurnika do podstawowej przyczepy ciągnikowej.

Wyprodukowane jaja konsumpcyjne, z gniazda o odpowiedniej pochyłości, staczają się na taśmę zbierającą, przekazującą je do pionowego przenośnika, z którego w dolnej części przedostają się na taśmę rolkową, transportującą je do sortowni i pakowni jaj.

Sterowanie linią zbierającą wyprodukowane jaja odbywa się automatycznie lub może być prowadzone ręcznie. Automatyczny zbiór jaj nastawiany jest od godzin rannych do popołudniowych.

I.5.3. Pozostałe urządzenia wykorzystywane na fermie stanowią:

I.5.3.1. Magazyny zboża – 4 silosy, o pojemności 250 Mg każdy, zboże poddawane jest suszeniu i przerabianiu na śrutę – paszę do bezpośredniego skarmiania, po uprzednim przygotowaniu, z dodatkami tj. komponentami (wapno, soja).

I.5.3.2. Przygotowalnia paszy stanowi oddzielny obiekt. W obiekcie dokonywane jest mieszanie w odpowiedniej proporcjach surowców. W przygotowalni paszy znajdują się: suszarnia zboża wraz z kotłownią opalaną drewnem, wydzielone pomieszczenia do magazynowania dodatków paszowych i komponentów (prefiks, fosforany, kreda pastewna), silosy operacyjne na zboża oraz śruty poekstrakcyjną (sojowa, słonecznikowa), linia śrutowania (zasobnik górny, śrutowniki, zasobniki dolne), linia naważania komponentów (zbiornik czterokomorowy i waga do naważania), linia mieszania (mieszalnik poziomy, silos mieszanek gotowych), silosy pasz gotowych (2 szt.), Przygotowana pasza dla kur niosek gromadzona jest czasowo w silosach, z których systemem przenośników ślimakowych dostarczana jest do kurników.

I.5.3.3. Sortownie i pakowni jaj – (2 szt.). Pierwsza sortownia i pakownia jaj stanowi oddzielne pomieszczenie murowane o powierzchni ok. 80 m², zlokalizowane przy Kurniku nr 1, w którym za pomocą specjalnych urządzeń dokonuje się automatyczne sortowanie jaj na poszczególne klasy wg ich ciężaru oraz ręczne pakowanie do pojemników. Do sortowni tej dostarczane są jaja systemem taśmociągów rolkowych z kurnika nr 1 i nr 3. Pomieszczenie to ogrzewane jest w sezonie zimowym systemem co. Druga sortownia i pakownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu przy

Kurniku nr 2, do której dostarczane są jaja tylko z tego kurnika. Obie sortownie i pakownie wyposażone są w chłodnie magazynowe.

I.6. Nominalne parametry produkcyjne instalacji - emisja wskaźnikowa w [kg/Mg] – na jednostkę produkcji

Tabela 1. Emisja wskaźnikowa w [kg/Mg]

Substancja	Emisja [Mg/rok]	Emisja [kg/Mg]
Amoniak	2,3275	2,828
Metan	0,4330	0,526
Dwutlenek siarki	0,0131	0,016
Dwutlenek azotu	0,2009	0,244
Tlenek węgla	0,0412	0,050
Pył PM-10	4,9530	6,018

I.7. Parametry produkcyjne instalacji.

Wielkość produkcji – produkcja jaj - 16 459 690 szt. tj. 822 985 kg, przyjmując średnią wagę jaja kurzego 0,05 kg.

II. Ustalam maksymalną dopuszczalną emisję w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, przy następujących wariantach pracy instalacji:

II.1. Wariant I – równoczesna praca wszystkich zainstalowanych wentylatorów dachowych i szczytowych, występująca w okresie letnim, w okresie występowania wysokich temperatur. Czas pracy emitorów wynosi: 2105 godzin rocznie.

II.2. Wariant II – praca zainstalowanych wentylatorów dachowych, występująca poza okresem letnim, w pozostałym czasie cyklu produkcyjnego. Czas pracy emitorów wynosi: 6315 godzin rocznie.

II.3. Dopuszczalna wielkość emisji gazów wprowadzanych do powietrza z instalacji.

Tabela 2. Dopuszczalna wielkość emisji gazów wprowadzanych do powietrza z instalacji.

Źródło emisji	Emitor	Rodzaj substancji	Emisja maksymalna dla każdego emitora [kg/h]		Emisja roczna [Mg/rok]
			Wariant Nr 1	Wariant Nr 2	
Wentylacja Kurnika nr 1 – emisja dla każdego emitora	E1 – E10	Amoniak	0,0027	0,0161	0,1074
		Metan	0,0005	0,003	0,02
		Pył PM10	0,0052	0,031	0,2067
	E7 – E8	Amoniak	0,0029	0,0173	0,1154
		Metan	0,00054	0,0032	0,0213
		Pył PM10	0,0055	0,033	0,22
	E9 – E14	Amoniak	0,0185	-	0,0389
		Metan	0,0034	-	0,0007
		Pył PM10	0,0348	-	0,0073
Wentylacja Kurnika nr 2 – emisja dla każdego emitora	E15 – E17	Amoniak	0,0161	-	0,0339
		Metan	0,003	-	0,0063
		Pył PM10	0,031	-	0,0652
	E18	Amoniak	0,0186	-	0,0391
		Metan	0,0035	-	0,0007
		Pył PM10	0,036	-	0,0758
Wentylacja Kurnika nr 3 – emisja dla każdego emitora	E19 – E25	Amoniak	0,0037	0,0183	0,1233
		Metan	0,0007	0,0034	0,0229
		Pył PM10	0,0072	0,035	0,2362
	E26-E29	Amoniak	0,0255	-	0,0537
		Metan	0,0048	-	0,0101
		Pył PM10	0,049	-	0,1031

II.4. Dopuszczalne wielkości emisyjne dla substancji wprowadzanych do wód powierzchniowych i ziemi.

II.4.1. Ze względu na gromadzenie ścieków socjalno – bytowych i technologicznych w zbiornikach bezodpływowych nie następuje wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub ziemi. Ścieki są wywożone na oczyszczalnię ścieków.

II.4.2. Wody deszczowo – roztopowe w sposób naturalny spływają do gruntu w ilości ok. 12 tys. m³ rocznie.

II.4.3. Pobór wody następuje z sieci wodociągowej w ilości 4.320 [m³/rok]

II.5. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji.

Ustalam dopuszczalną emisję, wyrażoną poprzez równoważny poziom dźwięku, emitowanego na obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny działek, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne, w zależności od pory dnia w następujący sposób:

- w godzinach od 6.00 do 22.00 - 55 dB (A),
- w godzinach od 22.00 do 6.00 - 45 dB (A).

II.6. Ustalam dopuszczalne rodzaje i ilości wytworzonych odpadów.

II.6.1. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych:

Tabela 3. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych

Rodzaj odpadu, kod odpadu	Źródło powstawania	Ilość powstającego odpadu (Mg/rok)	Sposób i miejsce gromadzenia odpadów	Sposób postępowania z odpadem
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, kod 13 02 08	Eksploatacja środka transportu i silnika agregatu Prądotwórczego	0,150	Miejsce tymczasowego przetrzymywania zużytych olejów w pomieszczeniu magazynowym, bez krutek sopek, oznakowane nazwą rodzaju gromadzonych odpadów – „Oleje” i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 14, R 15.	Przekazywany do odzysku uprawnionym odbiorcom
Baterie i akumulatory ołowiowe wraz z elektrolitem, kod 16 06 01	Eksploatacja środka transportu i silnika agregatu Prądotwórczego	0,050	Zużyte akumulatory, po ich wymontowaniu, przekazywane będą do punktów sprzedaży, przy zakupie nowych akumulatorów, w celu uniknięcia opłaty depozytowej. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 14.	Przekazywany do odzysku przy zakupie nowych.
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy – zużyte lampy fluorescencyjne zawierające rtęć, kod 16 02 13	Eksploatacja urządzeń oświetleniowych zainstalowanych w pomieszczeniach produkcyjnych.	0,010	Zużyte świetlówki pakowane będą w oryginalne, tekturowe opakowania producenta, po nowych lampach i przenoszone do wyznaczonego miejsca. Odpady należy przetrzymywać w szczelnym metalowym pojemniku przeznaczonym wyłącznie do tego celu i odpowiednio oznakowanym. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 14.	Przekazywany do odzysku przy zakupie nowych.
Filtry olejowe, kod 16 06 01	Przeglądy techniczne i remonty własnych środków transportowych, maszyn roboczych	0,010	Filtry olejowe, po ich odsączeniu, pakowane będą do szczelnych worków foliowych i gromadzone w pojemniku metalowym lub plastikowym ze szczelnym przykryciem, ustawionym w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu warsztatowym. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym D 10, D 16.	Przekazywany do odzysku uprawnionym odbiorcom

Tabela 4. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych cd.

Rodzaj odpadu, kod odpadu	Źródło powstawania	Ilość powstającego odpadu (Mg/rok)	Sposób i miejsce gromadzenia odpadów	Sposób postępowania z odpadem
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, 15 02 02	Wykonywanie prac remontowych i przeglądów technicznych środków transportu	0,025	Sorbenty i tkaniny do wycierania, nasyczone olejami i smarami, przetrzymywane będą w beczce metalowej w wyznaczonym miejscu pomieszczenia warsztatowego. Beczka jest w odpowiedni sposób oznaczona w celu zapewnienia selektywnego magazynowania odpadów. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym D 10, D 10.	Przekazywany do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne, kod 02 01 80	Prowadzenie chowu kur niosek w pomieszczeniach inwentarskich	0,100	Kury padłe w wyniku chorób zakaźnych bakteriologicznego pakowane będą do oddzielnego worka foliowego i przetrzymywane w przeznaczony do tego celu chłodziarnie, a następnie w przeciągu czasu kierowane są do unieszkodliwienia z zachowaniem wymogów weterynaryjnych. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 10.	Przekazywany do unieszkodliwienia uprawnionej jednostce

II.6.2. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne:

Tabela 5. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu, kod odpadu	Źródło powstawania	Ilość powstającego odpadu (Mg/rok)	Sposób i miejsce gromadzenia odpadów	Sposób postępowania z odpadem
Odpadowa tkanka zwierzęca (stłuczki i wylewki jaj konsumpcyjnych), kod 02 01 02	Powstają w wyniku uszkodzeń technicznych na automatycznych liniach transportowych	0,82	Odpady z przenośników taśmowych oraz powstałe w wyniku sortowania i pakowania ręcznego będą przenoszone do pojemnika plastikowego – wiadra, po zapelnieniu przelewane do beczki plastikowej, ustawionej w wyznaczonym miejscu chłodni, gdzie przechowywane są padłe kury. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 14.	Odbierany okresowo przez hodowców zwierząt futerkowych i wykorzystywane jako pasza lub kierowane do zakładów utylizacyjnych.
Odchody zwierząt z użytku ściółka, kod 02 01 06	Prowadzenie chowu kur niosek w pomieszczeniach inwentarskich	2050,0	Odchody kurze, przyczepami rolniczymi zakrytymi wywożone są bezpośrednio, w okresach nawożenia (wiosna i jesień), na własne pola przeznaczone do uprawy zbóż. W okresach roku, w których nie można zastosować odchodów jako nawóz, odchody z fermy przekazywane będą Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu „RES-FUNGIS” Sp. z o.o. w Łące na podstawie zawartej umowy.	Odpad stosowany jako nawóz na własnych polach (100 ha) zgodnie zatwierdzonym planem nawożenia przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą. Część nie wykorzystywanego nawozu około 30% będzie odsprzedawana okolicznym rolnikom.
Zwierzęta padłe i ubite z konieczności, kod 02 01 82	Powstaje w procesie chowu	1,85	Padły drób przetrzymywany jest w workach foliowych w przygotowanych do tego celu chłodniach. Okresowo odbierane będą przez hodowców zwierząt futerkowych, mięsożernych i wykorzystywane jako karma lub kierowane są do zakładów utylizacyjnych w celu przetworzenia na mączkę mięsno-kostną. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 14.	Przekazywane do wykorzystania dla hodowli zwierząt futerkowych
Żuźle i popioły paleniskowe, kod 10 01 01	Powstają w wyniku spalania drewna w kotłowni suszarni	0,10	Odpad usuwany z paleniska do pojemnika i przesypywany do przyczepy gromadzącej znajdującej się przy kurniku nr 2.	Odpad mieszany z odchodami kurzymi i stosowany jako nawóz organiczny na własnych polach.
Opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01		0,30	Odpady zbierane selektywnie i układane w wyznaczonym miejscu na zapleczu budynku mieszalni pasz i suszarni zboża.	Przekazywany do odzysku

Tabela 6. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne cd.

Rodzaj odpadu, kod odpadu	Źródło powstawania	Ilość powstającego odpadu (Mg /rok)	Sposób i miejsce gromadzenia odpadów	Sposób postępowania z odpadem
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne nie zawierające substancji niebezpiecznych, kod 15 02 03	Powstają w wyniku utrzymania czystości i porządku na stanowiskach pracy	0,15	Zbierane selektywnie w workach foliowych, w wyznaczonym miejscu. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym D 5.	Przekazywany do unieszkodliwienia uprawnionej jednostce
Opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02		0,25	Odpady te zbierane są w worki foliowe ustawione w widocznym, oznakowanym miejscu w pomieszczeniu gospodarczym.	Przekazywany do odzysku

Tabela 7. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne

Rodzaj odpadu, kod odpadu	Źródło powstawania	Ilość powstającego odpadu (Mg /rok)	Sposób i miejsce gromadzenia odpadów	Sposób postępowania z odpadem
Zużyte opony, kod 16 01 03	Powstają w wyniku eksploatacji kołowych środków transportu	0,10	Zbierane selektywnie w wyznaczonym miejscu. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym R 4, R 15.	Przekazywany do odzysku
Uwodnione odpady cieple inne niż wymienione w 16 10 01, kod 16 10 02	Powstają w wyniku mycia linii technologicznej	0,210	Odpady gromadzone w bezodpływowych zbiornikach betonowych, zlokalizowanych przy każdym z kurników. Dalsze zagospodarowanie odpadów prowadzone będzie w procesie odzysku oznaczonym D 8.	Ścieki kierowane poprzez uprawnioną jednostkę na miejską oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną w Radomyślu Wielkim.
Złom żelaza i stali, kod 17 01 05	Odpad stanowią zużyte części mechaniczne z eksploatacji przetrzymywania i pojenia mleku	0,39	Odpady te będą magazynowane selektywnie, w wyznaczonym punkcie gromadzenia złomu żelaza i stali i odsprzedawane, w miarę nagromadzenia odpowiedniej ilości, najbliższym składnikom złomu lub firmom zajmującym się ich skupem.	Przekazywany do odzysku

II.6.3. W przypadku postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, odchody zwierzęce wraz ze zużytą ściółką stanowi nieprzetworzony nawóz naturalny, który może być przekazywany rolnikom indywidualnym na podstawie umowy. W okresie zimowym nawóz ten będzie przekazywany Przedsiębiorstwu Produkcyjno - Hanelowemu "RES-FUNGIS" Sp. z o.o. w Łące na podstawie zawartej umowy. W pozostałych okresach będzie wywożony na grunty rolne i stosowany jako nawóz naturalny.

III. Ustalam wielkość maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych – jak w warunkach normalnej pracy instalacji zgodnie z punktami: II.1 - II.4 decyzji.

III.1. W przypadkach trwania dłuższego czasu braku dostawy prądu elektrycznego, w celu wyeliminowania zakłóceń w procesie technologicznym, uruchamiane będą: agregat prądotwórczy zlokalizowany w kurniku K-1 – agregat o mocy 27kW, opalany olejem napędowym (oznaczonym jako E31), agregat prądotwórczy zlokalizowany przy kurniku K-3 – agregat o mocy 37,5 kW opalany olejem napędowym (oznaczonym jako E32).

III.2. W przypadku braku zasilania w wodę z sieci wodociągowej – dostawa wody beczkowozami.

IV. Ustalam warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii i wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji.

IV.1. Charakterystyka miejsc wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

IV.1.1. Parametry źródeł emisji i do powietrza.

IV.1.2. Ustalam warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza

Tabela 8. Budynek (kurnik) Nr 1

Źródło emisji	Emitor	Wysokość [m]	Średnica [d]	Temperatura [K]	Typ	Czas pracy [t]
Wentylacja mechaniczna	E1	4,80	0,5	293	zadaszony	8420
	E2	4,80	0,5	293	zadaszony	8420
	E3	4,80	0,5	293	zadaszony	8420
	E4	4,80	0,5	293	zadaszony	8420
	E5	4,80	0,5	293	zadaszony	8420
	E6	4,80	0,5	293	zadaszony	8420
	E7	4,80	0,75	293	zadaszony	8420
	E8	4,80	0,75	293	zadaszony	8420
	E9	1,8	1,25	293	poziomy	2105
	E10	1,8	1,25	293	poziomy	2105
	E11	1,8	1,25	293	poziomy	2105
	E12	3,0	1,25	293	poziomy	2105
	E13	3,0	1,25	293	poziomy	2105
	E14	3,0	1,25	293	poziomy	2105
Agregat prądotwórczy	E31	4,0	0,10	350	otwarty	60

Tabela 9. Budynek (kurnik) Nr 2

Źródło emisji	Emitor	Wysokość [m]	Średnica [d]	Temperatura [K]	Typ	Czas pracy [t]
Wentylacja mechaniczna	E15	1,8	0,80	293	poziomy	2105
	E16	1,8	0,80	293	poziomy	2105
	E17	2,8	0,80	293	poziomy	2105
	E18	1,25	1,25	293	poziomy	2105
Kotłownia gazowa c.o.	E33	5,0	0,12	393	zadaszony	4400

Tabela 10. Budynek (kurnik) Nr 3

Źródło emisji	Emitor	Wysokość [m]	Średnica [d]	Temperatura [K]	Typ	Czas pracy [t]
Wentylacja mechaniczna	E19	6,6	0,60	293	Zadaszony	8420
	E20	6,6	0,60	293	Zadaszony	8420
	E21	6,6	0,60	293	Zadaszony	8420
	E22	6,6	0,60	293	Zadaszony	8420
	E23	6,6	0,60	293	Zadaszony	8420
	E24	6,6	0,60	293	Zadaszony	8420
	E25	6,6	0,60	293	zadaszony	8420
	E26	1,8	1,25	293	poziomy	2105
	E27	1,8	1,25	293	poziomy	2105
	E28	1,8	1,25	293	poziomy	2105
	E29	1,8	1,25	293	poziomy	2105
Agregat prądowórczy	E32	3,0	0,05	350	otwarty	60

Tabela 11. Paszarnia

Źródło emisji	Emitor	Wysokość [m]	Średnica [d]	Temperatura [K]	Typ	Czas pracy [t]
Piec do suszenia zboża	E30	10,00	0,34	230	otwarty	1500

IV.2. Ustalam warunki wprowadzania ścieków technologicznych i socjalno – bytowych

Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych będą w całości trafiać na oczyszczalnię ścieków.

IV.3. Ustalam rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem.

Parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem określono poniżej. Wymiana urządzeń wymienionych w tabeli charakteryzujących instalację pod względem akustycznym nie stanowi istotnej zmiany instalacji, o ile zachowane zostaną określone w niej charakterystyczne parametry akustyczne.

Tabela 12. Źródła typu „budynek”

Nazwa źródła hałasu	Dokument referencyjny	Czas pracy źródła	Równoważny poziom „A” dźwięku wewnątrz pomieszczenia [dB]		Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska
			dzień	noc	
1	2	3	4	5	6
Budynek Nr 1	nie zidentyfikowany	praca ciągła	75	70	nie występują
Budynek Nr 2	nie zidentyfikowany	praca ciągła	75	70	nie występują
Budynek Nr 3	nie zidentyfikowany	praca ciągła	75	70	nie występują

Tabela 13. Źródła typu „punktowego”:

Lokalizacja	Nazwa źródła hałasu	Dokument referencyjny	Czas pracy źródła	Równoważny poziom „A” mocy akustycznej źródła [dB]		Środki ograniczające emisję hałasu do środowiska
				dzień	noc	
1	2	3	4	5	6	7
Budynek Nr 1	Wentylatory dachowe - 8 szt. produkcji Tyczyńskiej Fabryki Wentylatorów „TYWENT” wysokość n. p.t. – 5 m	nie zidentyfikowany	praca okresowa	70	66	nie występują
	Wentylatory szczytowe – 6 szt. typu Masterfan – stanowiące emitory: 3 szt. o wysokości 1,8 m. 3 szt. o wysokości 3,0 m, wszystkie emitory o średnicy 1,25 m.	nie zidentyfikowany	praca okresowa	80	75	nie występują
Budynek Nr 2	Wentylatory dachowe - 4 szt. produkcji Tyczyńskiej Fabryki Wentylatorów „TYWENT” (wysokość n. p.t. 6,6 m)	nie zidentyfikowany	praca okresowa	70	66	nie występują
	Wentylatory szczytowe – 4 szt. typu Masterfan – 2 szt. o wysokości 1,8 m, 1 szt. o wysokości 2,7 m. i 1 szt. o wysokości 3,0 m. Średnica trzech wentylatorów wynosi 0,8 m natomiast średnica 4 wentylatora wynosi 1,25 m.	nie zidentyfikowany	praca okresowa	80	75	nie występują
Budynek Nr 3	Wentylatory dachowe - 11 szt. produkcji Tyczyńskiej Fabryki Wentylatorów „TYWENT” (wysokość n. p.t. 6,6 m)	nie zidentyfikowany	praca okresowa	70	66	nie występują
	Wentylatory szczytowe – 4 szt. typu Masterfan – o wysokości 1,8 m i średnicy 1,25 m.	nie zidentyfikowany	praca okresowa	80	75	nie występują

IV.4. Sposoby postępowania z wytwarzanymi odpadami.

IV.4.1. Ustalenie warunków gospodarowania odpadami:

IV.4.1.1. Wytwarzane odpady kierowane będą do miejsc magazynowania, ustalonych w niniejszym pozwoleniu, a następnie przekazywane firmom specjalistycznym, prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

IV.4.1.2. Teren gromadzenia odpadów będzie wyposażony w urządzenia i materiały gaśnicze, zapas sorbentów i środki do likwidacji ewentualnych rozlewów.

IV.4.1.3. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych będzie gromadzony i przechowywany oddzielnie w pojemnikach lub urządzeniach magazynowych, w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zabezpieczający przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Zbiorniki, w których znajdować się będą usunięte ciecze i oleje niebezpieczne zostaną oznakowane.

IV.4.1.4. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach do przechowywania odpadów niebezpiecznych oraz place przeładunkowe i drogi wewnętrzne będą utwardzone i utrzymywane w czystości, uszczelnione przed przeciekami wód opadowych do gruntu i wyposażone w instalację kanalizacyjną ze zbiornikiem wód opadowych oraz odcieków z okresowego zmywania powierzchni.

IV.4.1.5. Usuwane odpady będą zabezpieczone przed rozproszaniem w trakcie transportu i czynności przeładunkowych.

IV.4.1.6. Gospodarka odpadami będzie odbywać się zgodnie z wewnętrzną instrukcją postępowania z odpadami.

IV.4.1.7. Pracownicy pracujący przy substancjach niebezpiecznych stosować będą odzież ochronną i roboczą oraz środki ochrony osobistej.

IV.4.1.8. Transport odpadów niebezpiecznych będzie odbywał się przy pomocy pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ADR.

IV.4.1.9. Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytworzonych odpadów.

V. Określam rodzaj i maksymalną ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw w skali roku.

- obsada kur niosek – 58.500 szt.,
- obsada kur niosek po zakończeniu cyklu produkcyjnego (po uwzględnieniu 1,75 % upadków) – 7.476 szt.,
- produkcja jaj - 16 459 690 szt. tj. **822 985 kg**, przyjmując średnią wagę jaja kurzego 0,05 kg
- zużycie paszy – 1880 Mg,
- zużycie wody - 4320 m³ (w tym woda do mycia instalacji oraz do celów socjalno-bytowych),
- zużycie gazu ziemnego – 13200 m³,
- zużycie drewna do opalania suszarni zboża - 36 Mg o wartości opałowej – 15 000 kJ/kg,
- zużycie paliwa (olej napędowy) – 0,610 m³,
- energia elektryczna - zużycie 93 144 kWh.

VI. Ustalam zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

VI.1. Monitoring jakości środowiska i procesów technologicznych.

Prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie:

- prawidłowości funkcjonowania systemu wentylacji, w celu zapewnienia wymaganej krotności wymiany powietrza,
- prawidłowej pracy systemu ogrzewania,
- utrzymania prawidłowej temperatury w pomieszczeniach inwentarskich,
- ilości i jakości odchodów,

VI.1.1. Kontrola jakości środowiska

VI.1.1.1. Monitoring jakości powietrza.

Zakład prowadzi ewidencję ilości i rodzaju substancji emitowanych do powietrza wg określonych wzorów, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

VI.1.1.2. Monitoring poboru wody i odprowadzanych ścieków:

Zakład nie korzysta z wód powierzchniowych i podziemnych. Woda na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe pobierana jest z sieci wodociągowej, a wytwarzane ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo usuwane.

VI.1.1.3. Ewidencja wytwarzanych odpadów:

Prowadzona jest ewidencja ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów z zastosowaniem kart ewidencji dla każdego odpadu odrębnie oraz kart przekazania odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).

VI.1.2. W przypadku awarii należy postępować zgodnie z zatwierdzonymi instrukcjami stanowiskowymi BHP i obsługi poszczególnych urządzeń.

VII. Określam sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii przemysłowej.

VII.1. W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej monitorującej przebieg procesu technologicznego, z której sygnały są przekazywane do systemu blokad instalacji, należy wyłączyć instalację z eksploatacji, zgodnie z procedurą zatrzymania instalacji.

VII.2. O awarii instalacji oraz o uszkodzeniu w/w aparatury i wyłączeniu instalacji z eksploatacji w przypadkach spodziewanej ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do środowiska, należy powiadomić: Starostę Powiatu Mieleckiego i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

VIII. Określam sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

VIII.1. Wszystkie urządzenia objęte niniejszym pozwoleniem należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i prawidłowo eksploatować, zgodnie z ich instrukcjami techniczno-ruchowymi.

VIII.2. Wszystkie urządzenia związane z monitoringiem procesu technologicznego muszą być w pełni sprawne, umożliwiające prawidłowe wykonywanie pomiarów emisji oraz zapewniające zachowanie wymogów BHP.

VIII.3. Stosowane będą surowce gwarantujące zachowanie wymogów najlepszej dostępnej techniki oraz standardów środowiska.

VIII.4. Prowadzona będzie stała kontrola zużycia wody i energii.

VIII.5. Zlewnia wód opadowych i roztopowych z terenu instalacji utrzymywana będzie w czystości i porządku.

IX. Określam sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

Nie są przewidywane negatywne skutki wynikające z eksploatacji instalacji, w związku z tym nie określa się sposobów ich usunięcia. W przypadku zakończenia eksploatacji, wszystkie obiekty i urządzenia instalacji, winny być zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.

X. Ustalam dodatkowe wymagania.

X.1. Odchody drobiu są wykorzystywane do nawożenia pól uprawnych wnioskodawcy, zgodnie z opracowanym planem nawożenia oraz zasadami zawartymi w „Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej”, a częściowo wykorzystanego nawozu organicznego, przekazywany będzie Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowego „RHS FUNGIS” sp. z o.o. w Łące, na podstawie zawartej umowy.

X.2. Dokumenty potwierdzające odbiór nawozów należy przechowywać przez okres 8 lat.

X.3. Wykonane badania składu ścieków technologicznych jednorazowo, przy stosowaniu tego samego środka dezynfekującego. W przypadku zmiany środka dezynfekującego należy dokonać ponownego badania składu ścieków technologicznych.

XI. Pozwolenie obowiązuje do dnia 12 września 2016 roku.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12 września 2006r. „EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu drobiu o więcej niż 40.000 stanowisk na działkach nr ewid. 3430/2 i 3426 położonych w miejscowości Ruda, gmina Radomyśl Wielki.

Po wstępnej analizie wniosku stwierdziłem, że instalacja wymaga pozwolenia zintegrowanego, gdyż została zaklasyfikowana, zgodnie z pkt 6 ppkt 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż 40.000 stanowisk dla drobiu Organem właściwym do wydania pozwolenia jest Starosta Mielecki na podstawie art. 378 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 3 ust.1 pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec braku opłaty rejestracyjnej wezwałem „EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki, do przedłożenia dokumentów potwierdzających wniesienie opłaty rejestracyjnej. W/w potwierdzenie otrzymałem 22 września br.

Stąd też pismem z dnia 25.09.2006 r. znak OŚ-III-7644-8/06 zawiadomiłem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż 40.000 stanowisk dla drobiu ... oraz przekazałem kopię wniosku w formie tekstowej i wersji elektronicznej do Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 209 ustawy prawo ochrony środowiska. Jednocześnie ogłosiłem, że przedmiotowy wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz o prawie wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego wniosku. Ogłoszenie przez 21 dni było dostępne na tablicach ogłoszeń w „EKO FARMA 2000” Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki, w Urzędzie Miasta i Gminy Radomyśl Wielki oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mielcu. W okresie udostępniania wniosku nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Po przeprowadzeniu oględzin instalacji w dniach 23-24 października 2006r. i po szczegółowym zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdziłem, że wniosek należy uzupełnić o następujące dokumenty:

- odprowadzanie wód deszczowych z terenu Zakładu,
- pobór wody z istniejących 3 studni,
- dołączyć umowę z rolnikami na odbiór obornika,
- przedłożyć plan nawożenia,
- uporządkować teren wokół obiektu kotłowni,
- nieużytkowane emitery zlikwidować, ewentualnie opisać jako nieużytkowane lub nieużytkowane.

Wyzaczyłem nowy termin rozprawy administracyjnej w celu zweryfikowania wykonania w/w czynności. Stąd też 24 listopada 2006 po przeprowadzeniu oględzin instalacji, stwierdziłem wykonanie zaleceń, natomiast przedłożona dokumentacja została uzupełniona i przedstawia wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony środowiska.

Analizę instalacji pod kątem najlepszych dostępnych technik przeprowadzono w odniesieniu do części 6.6 Aneksu I dyrektywy IPPC 96/61/EC jako „instalacje intensywnej hodowli drobiu lub trzody chlewnej” zawierające ponad 40.000 stanowisk dla drobiu i 2.000 stanowisk dla tuczników lub 750 stanowisk dla loch”.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, w pozwoleniu określiłem wielkość dopuszczalnej emisji gazów do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Natomiast nie ustaliłem dopuszczalnej emisji ze środków transportu, gdyż są to urządzenia mobilne. We wniosku wykazano, że emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza ze wszystkich źródeł i emitorów Spółki nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza poza granicami terenu, do którego prowadzący instalację posiada pełną władzę. Nie określono wielkości emisji dla: suszarni zboża – piec o mocy 80 kW, opalany drewnem, (oznaczony jako E30), agregatu prądotwórczego zlokalizowanego w kurniku K-1 – agregat o mocy 27kW opalany olejem napędowym (oznaczony jako E31), agregatu prądotwórczego zlokalizowanego przy kurniku K-2 – agregat o mocy 37,5 kW opalany olejem napędowym (oznaczony jako E32), kotłowni gazowej – kotła o mocy 23,5 kW opalany gazem ziemnym (oznaczony jako E33).

Woda na potrzeby technologiczne i socjalno – bytowe pobierana jest z sieci wodociągowej, a wytwarzane ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, na podstawie zawartej umowy. W tej sytuacji w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym nie ustaliłem warunków poboru wody i odprowadzenia ścieków. Nie ustaliłem także warunków na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, ponieważ w sposób naturalny spływają do gruntu.

Teren Zakładu nie jest zlokalizowany w obszarze „NATURA 2000”.


W związku z prowadzoną na terenie instalacji działalnością związaną z wytwarzaniem odpadów, zgodnie z art.202 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska i art. 18 ust 2 ustawy o odpadach, w pozwoleniu określiłem warunki dotyczące wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy o odpadach, w decyzji ustaliłem dopuszczalne rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, sposoby gospodarowania odpadami oraz miejsca magazynowania odpadów. Odpady, których powstaniu nie da się zapobiec, będą gromadzone w sposób selektywny w pojemnikach i magazynowane w wyznaczonych miejscach na terenie zakładu. Miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób niepowołanych. Wytwarzane odpady przekazywane będą odbiorcom posiadającym wymagane prawem zezwolenia, w zależności od rodzaju, kierowane będą do odzysku bądź do unieszkodliwiania. Sposób odzysku

bądź unieszkodliwiania będzie określony w załączniku nr 5 „Procesy odzysku” i załączniku nr 6 „Procesy unieszkodliwiania odpadów” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach. Przedstawiony we wniosku sposób postępowania z odpadami zabezpiecza środowisko przed ich ewentualnym ujemnym oddziaływaniem. Z przedstawionego wniosku wynika, że instalacja nie będzie powodować ponadnormatywnej emisji gazów i pyłów do powietrza, ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Instalacja nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych, a gospodarka odpadami prowadzona będzie prawidłowo. Instalacja spełnia wymogi najlepszej dostępnej techniki.

Biorąc powyższe pod uwagę w oparciu o przepisy prawa cytowane w preambule decyzji orzekłem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. Przy wnoszeniu odwołania obowiązuje opłata skarbową w wysokości 5,00 zł + 0,50 zł za każdy załącznik.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Wiesława Magda
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Wodnej.

Otrzymują:

1. EKO FARMA 2000 Henryk Machnik, 39-315 Ruda 142, gmina Radomyśl Wielki
A/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 02-922 Warszawa
2. Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl Wielki
3. WIOŚ Rzeszów, Delegatura w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12, 39-400 Tarnobrzeg