

Załącznik nr 4**Sposoby i miejsca magazynowania odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji MBP.**

Wysortowane surowce magazynowane będą selektywnie w hali sortowni, w części magazynowej. W zależności od charakteru odpadu i jego gabarytu – odpady magazynowane będą luzem lub w oznakowanych kontenerach, pojemnikach dostosowanych do rodzaju i właściwości odpadu. W wiacie zabezpieczone będą środki gaśnicze i sorbenty.

Dopuszcza się magazynowanie niektórych surowców wtórnych np. szkło, odpady metali, itp. w szczelnych kontenerach KP na placu technologicznym przed halą sortowniczą.

Lp	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób i miejsce magazynowania
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Selektywnie, na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów.
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	
3	15 01 03	Opakowania z drewna	Odpady magazynowane będą w przykrytym plandeką kontenerze KP 36 m ³ umieszczonym na placu przed sortownią, Europalety układane będą w stosy w hali magazynowej
4	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane będą w pryzmie utworzonej na wydzielonej powierzchni hali magazynowania odpadów
5	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	Na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów
6	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane będą w przykrytym plandeką kontenerze KP 36 m ³ umieszczonym na placu obok hali sortowniczej
7	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	Na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w workach typu Big-bag o pojemności 1 m ³
8	16 01 03	Zużyte opony	Na wydzielonej powierzchni placu manewrowego przed halą, w ułożonych stosach
9	19 12 01	Papier i tektura	Na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów
10	19 12 02	Metale żelazne	Odpady magazynowane będą w pryzmie utworzonej na wydzielonej powierzchni hali magazynowania odpadów
11	19 12 03	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane będą w pryzmie utworzonej na wydzielonej powierzchni hali magazynowania odpadów,
12	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	Na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów
13	19 12 05	Szkło	Odpady magazynowane będą w przykrytym plandeką kontenerze KP 36 m ³ umieszczonym na placu obok hali sortowniczej
14	19 12 06*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane będą w specjalnie do tego celu przystosowanych szczelnych, zamykanych i oznaczonych pojemnikach, oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów, na parkingu samochodów ciężarowych, poza wyznaczonymi wewnętrznymi

			drogami technologicznymi. Na czas magazynowania odpadów teren wokół pojemnika będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Po wypełnieniu pojemnika będzie on przekazywany innym posiadaczom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami
15	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	Odpady magazynowane będą w przykrytym plandeką kontenerze KP 36 m ³ umieszczonym na placu przed sortownią, Europalety układane będą w stosy w hali magazynowej
16	19 12 08	Tekstylia	Na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w workach typu Big-bag o pojemności 1 m ³ ,
17	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne 0-30 mm)	Wytworzone paliwo alternatywne magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym miejscu „Paliwo alternatywne” w części północnej II. nawy hali produkcyjno – magazynowej. Odpady magazynowane będą luzem na wydzielonej powierzchni w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 240 Mg w postaci pryzmy o wymiarach: 10 m x 12 m x 4 m. Miejsce magazynowania tych odpadów musi zostać wyposażone w urządzenia p.poż.
18	19 12 11*	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne	Odpady magazynowane będą w specjalnie do tego celu przystosowanych szczelnych, zamykanych i oznaczonych pojemnikach, oddzielnie dla każdego z rodzaju odpadów, na parkingu samochodów ciężarowych, poza wyznaczonymi wewnętrznymi drogami technologicznymi. Na czas magazynowania odpadów teren wokół pojemnika będzie oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Po wypełnieniu pojemnika będzie on przekazywany innym posiadaczom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.
19	ex 19 12 12 pow. 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – <i>Fracja nadsitowa pozbawiona frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie (pozostałość z sortowania na linii)</i>	Odpady magazynowane będą luzem w pryzmie utworzonej na wydzielonej powierzchni w hali magazynowania odpadów,
20	ex 19 12 12 0- 80 mm	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – <i>Fracja podsitowa 0 – 80 mm, kierowana do biologicznego przetwarzania</i>	Odpady bez magazynowania będą przekazywane bezpośrednio po wypełnieniu skrzyni ładunkowej pojazdu do bioreaktorów do procesu biologicznego przetwarzania D8. Fracja podsitowa kierowana do przetworzenia w instalacjach zastępczych przekazywana będzie niezwłocznie po wytworzeniu. W przypadku konieczności zebrania odpowiedniej partii frakcji podsitowej do transportu dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych przez okres maksymalnie 2 dni.

21	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	Odpady magazynowane będą luzem w pryzmie utworzonej na wydzielonej powierzchni w hali magazynowania odpadów lub na placu technologicznym w miejscu oznakowanym nazwą i kodem odpadu.
22	19 05 99	Inne nie wymienione odpady (stabilizat) – stabilizat spełniający wymogi § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie MBP	Na szczelnej powierzchni placu dojrzwania stabilizatu w oznakowanych datą usypiania i kodem odpadu pryzmach o parametrach ustalonych w decyzji. Stabilizat po procesie stabilizacji spełniający wymagania nie będzie magazynowany, lecz kierowany do przesiania na sicie o oczkach 0-20, celem wytworzenia odpadu o kodzie 19 05 03 oraz ex 19 05 99.
23	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) (do odzysku na składowiskach) - frakcja podsitowa organiczna 0 – 20 mm	Odpady będą magazynowane na oddzielnej pryzmie na wyznaczonej powierzchni placu dojrzwania stabilizatu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”, w północno - wschodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.
24	ex 19 05 99	Inne niewymienione odpady – stabilizat frakcja nadsitowa pow. 20 mm (pozostałość z przesiewania, bez frakcji organicznej)	Odpady będą magazynowane na oddzielnej pryzmie na wyznaczonej powierzchni placu dojrzwania stabilizatu, oznakowanej tablicą „ex 19 05 99”, w północno zachodniej jego części, bezpośrednio przy zamykającym plac murze oporowym.
25	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	Na wyznaczonej powierzchni placu dojrzwania stabilizatu oznakowanej tablicą „Nieprzekompostowane frakcje 19 05 01”
26	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) Materiał po procesie kompostowania.	Na wyznaczonej powierzchni placu dojrzwania stabilizatu, oznakowanej tablicą „Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03”
27	19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne)	Wytworzone paliwo alternatywne magazynowane w wyznaczonym i oznakowanym miejscu „Paliwo alternatywne” w części północnej II. nawy hali produkcyjno – magazynowej. Odpady magazynowane będą luzem na wydzielonej powierzchni w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 240 Mg w postaci pryzmy o wymiarach: 10 m x 12 m x 4 m. Miejsce magazynowania tych odpadów musi zostać wyposażone w urządzenia p.poż.
28	ex 19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (pozostałość z produkcji	Odpady bez magazynowania będą przekazywane bezpośrednio do bioreaktorów do procesu biologicznego przetwarzania D8. Frakcja podsitowa kierowana do przetworzenia w instalacjach zastępczych przekazywana będzie niezwłocznie po wytworzeniu. W przypadku konieczności zebrania odpowiedniej partii frakcji

		paliwa alternatywnego – frakcja podsitowa 0-80 mm)	podsitowej do transportu dopuszcza się magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych przez okres maksymalnie 2 dni.
29	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty ściérki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02*	Odpady magazynowane selektywnie w hali magazynowej w pojemnikach, w workach w miejscu oznakowanym nazwą i kodem odpadu.
30	16 01 03	Zużyte opony	Na wydzielonej powierzchni placu manewrowego przed halą, w ułożonych stosach
31	16 01 12	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11	Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym i oznakowanym pomieszczeniu w budynku sortowni.
32	16 01 17	Metale żelazne	Odpady magazynowane będą ułożone w stos oznakowany nazwą i kodem odpadu na wydzielonej powierzchni hali magazynowania odpadów.
33	16 01 18	Metale nieżelazne	Odpady magazynowane będą ułożone w stos oznakowany nazwą i kodem odpadu na wydzielonej powierzchni hali magazynowania odpadów.
34	16 01 19	Tworzywa sztuczne	Na wydzielonej powierzchni w części magazynowej hali, w pryzmach ułożonych ze sprasowanych balotów, oznakowanych nazwą i kodem odpadu.
35	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Odpady magazynowane będą w oznakowanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym i oznakowanym pomieszczeniu w budynku sortowni.
36	ex 16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (elementy usunięte z urządzeń)	Odpady magazynowane będą w oznakowanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach umieszczonych w wyznaczonym i oznakowanym pomieszczeniu w budynku sortowni.
37	16 06 05	Inne baterie i akumulatory	Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym pomieszczeniu w budynku sortowni.
38	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane będą w oznakowanym nazwą i kodem odpadu pojemniku obok hali sortowni
39	13 01 13*	Inne oleje hydrauliczne	Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach o poj. 200 dm ³ (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych – w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.
40	13 02 08*	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe	

41	13 05 01*	Odpady stałe z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach	Odpady nie będą magazynowane.
42	13 05 02*	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	
43	13 05 06*	Olej z odwadniania olejów w separatorach	
44	13 05 08*	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	
45	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach o poj. 200 dm ³ (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych – w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.
46	16 01 07*	Filtry olejowe	Odpady magazynowane będą w szczelnych, zamykanych, oznakowanych nazwą i kodem odpadu metalowych beczkach lub pojemnikach usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych – w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.
47	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpady magazynowane będą w szczelnym, zamkniętym, oznakowanych nazwą i kodem odpadu pojemniku usytuowanych w wyznaczonym i oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych - w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.
48	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Odpady magazynowane będą w szczelnym, zamkniętym i oznakowanym nazwą i kodem odpadu pojemniku ustawionym na betonowym podłożu usytuowanym w wyznaczonym i oznakowanym miejscu Magazynu Odpadów Niebezpiecznych – w pomieszczeniu zamykanym, zadaszonym i wyposażonym w odporną, nienasiąkliwą posadzkę.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Andrzej Kulig
DYREKTOR DEPARTAMENTU
OCHRONY ŚRODOWISKA

